

气动硬密封法兰球阀，气动高温球阀

产品名称	气动硬密封法兰球阀，气动高温球阀
公司名称	浙江展旭德自控阀门有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:ZXDA 型号:Q641H
公司地址	浙江省温州市龙湾区星海街道滨海一道七路817-2
联系电话	0577-85820989 18681509605

产品详情

产品展示

Q641Y/H PN1.6Mpa主要尺寸

口径/尺寸	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125
L	130	140	150	165	180	200	220	250	280	320
D	95	105	115	135	145	160	180	195	215	245
D1	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210
D2	45	55	65	78	85	100	120	135	155	185
n- d	4- 14	4- 14	4- 14	4- 18	4- 18	4- 18	4- 18	8- 18	8- 18	8- 18

气动硬密封法兰球阀产品概述

气动硬密封法兰球阀适用于两位切断、调节的场合。球阀与执行机构的连接采用直连方式。气动金属密封法兰球阀主要适用于温度高温250度以上的工况场合。气动硬密封法兰球阀具有连线简单，结构紧凑、尺寸小、重量轻、阻力小、动作稳定可靠等优点。气动硬密封法兰球阀广泛用于石油、天然气、煤炭和

矿石的开采、提炼加工和管道输送系统中；化工产品、医药和食品生产中；水电、火电和核电的电力生产系统中；城市和工业企业的给排水、供热和供气系统中。

气动硬密封法兰球阀产品特点

- 1、采用圆柱形弹簧或波形弹簧预载的韧性可动金属阀座结构，密封预紧力设计合理、闭启灵活，有效保证密封的可靠性。
- 2、采用特殊结构装置的阀杆，不仅确保填料处还会渗漏，且防止了阀杆脱出。
- 3、根据用户的需要，可设计成适应粉尘（包括含固体颗粒），浆料等介质的结构，使球阀耐磨及耐高温性能更好。
- 4、本身具有防火防静电功能。
- 5、气动金属密封法兰球阀应按规定流向使用。

气动硬密封法兰球阀规格

阀门型号：ZXDAQ641H/Y

阀门材质：WCB、304、316

阀门口径：DN15-300

连接方式：法兰

阀门气缸：AT、AW系列气动执行器

附件选项：电磁换向阀、阀位开关，过滤减压阀（可选防爆型，隔爆型，普通型）

气动硬密封法兰球阀订购方式

本商品为厂家直供产品，如需特殊配置的(可定做)，订货时请详细说明以下参数：

(例如：阀门类型、驱动方式、连接形式、结构型式、公称压力、公称通径、输入信号、密封面材料、阀体材料、适用温度、是否带附件)