

25B手扶式双轮振动压路机

产品名称	25B手扶式双轮振动压路机
公司名称	济宁市鸿梁工矿设备有限责任公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:鸿梁 型号:25B 爬坡能力:30°
公司地址	济宁高新区杨柳国际新城E区9号楼东数第十六户 营业房
联系电话	0537-3278289 13668672800

产品详情

手扶式压路机 25B振动式压路机 手扶式双轮振动压路机 液压驱动双钢轮压路机 山东济宁压路机
25B手扶式双轮振动压路机主要用途：

可用于压实泥土、沥青道路、人行道、桥涵、停车场、体育场地及狭窄场地压实作业，垂直振动，激振力大，压实效率高，是公路、市政部门对修建道路、街道、广场的理想设备。25B手扶式双轮振动压路机优点：手扶式双钢轮振动压路机结构紧凑，体积小，转换场地方便。

25B手扶式双轮振动压路机技术参数：尺寸 总质量 kg 525 全长 mm 2100 全高 mm 1030

全宽 mm 760 轮径 mm 430 轮距 mm 520 轮宽 mm 600 性能行走速度 前进后退 km/h 1.2 振动频率 Hz 70 激振力 KN 30 侧边间隙(左/右) cm 5/12 爬坡能力 30° 压实深度 泥土 cm 25 沥青 cm 15 最大压实面积 m²/小时 1080 发动机型式 本田GX270汽油机 功率 Kw/rpm (马力) 6.0 (9) 燃油消耗量 升/小时 0.8 燃油箱容量 升 6 传动方式 皮带、链条连接 液压油容量 升 20 水箱容量 升 28

25B手扶式双轮振动压路机原理特点：

- 1、特大水箱减少来回补水的麻烦,使设备增长了可连续工作时间。
- 2、垂直振动，激振力大，压实效率高。
- 3、钢轮上有自动压紧的聚氨脂自动清洗刮板,防止泥土和沥青在钢轮上聚集,使压实更平滑
- 4、液压前进和后退行走,机械振动具有可靠的性能。
- 5、可调节折叠式的操作把手给操作人员带来了舒适的操作环境,折叠后方便运输或收藏。

鸿梁工矿原鸿梁机械厂以过硬的产品质量赢得了广大客户的青睐！鸿梁工矿全力打造全国最专业的小型工程机械生产基地！

鸿梁品质 值得信赖！

济宁市鸿梁工矿设备有限公司

联系人：梁经理（微信号：13668672800）

联系电话：13563713322

总经理电话：13668672800

公司座机：0537-3278289

QQ:3309725102

阿里：jingningzhuang