

# 高品质线缆拖链，机床附件尽在亚明机械

产品名称	高品质线缆拖链，机床附件尽在亚明机械
公司名称	沧州亚明机械制造有限公司
价格	50.00/米
规格参数	品牌:亚明机械 型号:各种
公司地址	河北省沧州市盐山盐庆路工业开发区
联系电话	0317-6392751 18932789826

## 产品详情

线缆拖链材质 材料：增强尼龙，具有高的压力和抗拉负荷，良好的韧性、高弹性、耐磨性、阻燃性。高温时性能稳定，可以使用在室外。抗耐性：耐油、盐并有一定的耐酸、耐碱能力 线缆拖链结构 拖链外形似坦克链，由众多单元链节组成，链节之间转动自如。相同系列的拖链内高、外高、节距相同，拖链内高、弯曲半径r可有不同的选择。单元链节由左右链板和上下盖板组成，拖链每节都能打开，装拆方便，不必穿线，打开盖板后即可把电缆、油管、气管等放入拖链内。塑料拖链集合了众多的优点，是传统拖链的更新换代产品。具有外形美观，结构坚固、耐磨、耐压、选择性强、互换性高、噪音低的特点。广泛适用于数控机床、纺织机械、玻璃机械、机械手、注塑机机械、木材机械、石材机械、机械电子设备、起重运输设备等领域。适合于在往复运动场合使用，能够对内置电缆、油管、水管等起到牵引和保护作用。塑料拖链每节均能轻松自如的打开，便于安装和维修，能使你的机器设备更加完美；拖链规格繁多，如需特殊规格，本公司均可为客户量身定做。

线缆拖链材质 材料：增强尼龙，具有高的压力和抗拉负荷，良好的韧性、高弹性、耐磨性、阻燃性。高温时性能稳定，可以使用在室外。抗耐性：耐油、盐并有一定的耐酸、耐碱能力 线缆拖链结构 拖链外形似坦克链，由众多单元链节组成，链节之间转动自如。相同系列的拖链内高、外高、节距相同，拖链内高、弯曲半径r可有不同的选择。单元链节由左右链板和上下盖板组成，拖链每节都能打开，装拆方便，不必穿线，打开盖板后即可把电缆、油管、气管等放入拖链内。塑料拖链集合了众多的优点，是传统拖链的更新换代产品。具有外形美观，结构坚固、耐磨、耐压、选择性强、互换性高、噪音低的特点。广泛适用于数控机床、纺织机械、玻璃机械、机械手、注塑机机械、木材机械、石材机械、机械电子设备、起重运输设备等领域。适合于在往复运动场合使用，能够对内置电缆、油管、水管等起到牵引和保护作用。塑料拖链每节均能轻松自如的打开，便于安装和维修，能使你的机器设备更加完美；拖链规格繁多，如需特殊规格，本公司均可为客户量身定做。

线缆拖链材质 材料：增强尼龙，具有高的压力和抗拉负荷，良好的韧性、高弹性、耐磨性、阻燃性。高温时性能稳定，可以使用在室外。抗耐性：耐油、盐并有一定的耐酸、耐碱能力 线缆拖链结构 拖链外形似坦克链，由众多单元链节组成，链节之间转动自如。相同系列的拖链内高、外高、节距相同，拖链内高、弯曲半径r可有不同的选择。单元链节由左右链板和上下盖板组成，拖链每节都能打开，装拆方便，不必穿线，打开盖板后即可把电缆、油管、气管等放入拖链内。塑料拖链集合了众多的优点，是传统拖链的更新换代产品。具有外形美观，结构坚固、耐磨、耐压、选择性强、互换性高、噪音低的特点。广泛适用于数控机床、纺织机械、玻璃机械、机械手、注塑机机械、木材机械、石材机械、机械电子设备、起重运输设备等领域。适合于在往复运动场合使用，能够对内置电缆、油管、水管等起到牵引和保护作用。塑料拖链每节均能轻松自如的打开，便于安装和维修，能使你的机器设备更加完美；拖链规

格繁多，如需特殊规格，本公司均可为客户量身定做。 线缆拖链材质 材料：增强尼龙，具有高的压力和抗拉负荷，良好的韧性、高弹性、耐磨性、阻燃性。 高低温时性能稳定，可以使用在室外。 抗耐性：耐油、盐并有一定的耐酸、耐碱能力 线缆拖链结构 拖链外形似坦克链，由众多单元链节组成，链节之间转动自如。 相同系列的拖链内高、外高、节距相同，拖链内高、弯曲半径 $r$ 可有不同的选择。 单元链节由左右链板和上下盖板组成，拖链每节都能打开，装拆方便，不必穿线，打开盖板后即可把电缆、油管、气管等放入拖链内。 塑料拖链集合了众多的优点，是传统拖链的更新换代产品。 具有外形美观，结构坚固、耐磨、耐压、选择性强、互换性高、噪音低的特点。 广泛适用于数控机床、纺织机械、玻璃机械、机械手、注塑机机械、木材机械、石材机械、机械电子设备、起重运输设备等领域。 适合于在往复运动场合使用，能够对内置电缆、油管、水管等起到牵引和保护作用。 塑料拖链每节均能轻松自如的打开，便于安装和维修，能使你的机器设备更加完美；拖链规格繁多，如需特殊规格，本公司均可为客户量身定做。