

高温乙烯基玻璃鳞片涂料

产品名称	高温乙烯基玻璃鳞片涂料
公司名称	廊坊旺义防腐材料有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	品牌:旺义 型号:中温 高温 保质期:6个月
公司地址	河北大成
联系电话	5569149 15832675088

产品详情

901乙烯基树脂工艺性能好，粘结力强，机械强度高可用于制作耐高温、耐高浓度强酸、强碱及强烈氧化剂的腐蚀制品。适用于制作玻璃钢管道、槽车、贮罐。也可作耐温180 的各种玻璃钢制品。如：烟道、塔器、还可制作耐腐蚀的拉挤型材、重防腐涂料等。广泛应用于氯碱工业，石油化工以及农药、医药、造纸、电解、电镀、印染等行业。

乙烯基酯树脂作为不饱和聚酯树脂的范畴，活性较高，固化反应速度较快，造成乙烯基酯树脂固化后有较大的固化收缩率，一般不饱和聚酯树脂(包括常规乙烯基树脂)固化时收缩较大，可达到7-10%左右的体收缩，随着国内外对于高性能树脂技术要求的提高，希望寻找一些固化收缩较低的乙烯基酯树脂，这是一个21世纪初期国内外许多厂家努力寻求的技术突破点。低收缩树脂的机理较为复杂，而原来一些厂家为了克服树脂的固化收缩，通过加入低收缩添加剂(LPA)的方法来达到目的，但有其应用的局限性，而更多的厂家是努力通过树脂合成方法以及分子设计水平上来解决这个技术问题，超低收缩环氧乙烯基酯树脂以其具有的足够的机械强度和刚度、足够的尺寸稳定性、耐热循环、耐腐蚀的独特性能更好的满足高品质FRP产品的要求。

2.宾馆、高楼大厦清洗、工业厂房内外粉刷涂料、海运码头、砼梁、柱、钻孔、化学锚杆施工及电缆整治、防水封堵、耐高温设备部件的防腐涂层、粘贴、修补，设备耐高温，防腐150-600 ，各类耐酸、碱、盐池涂刷防腐胶制作玻璃钢工程。

电厂脱硫塔防腐施工的优点

- 1.受介质、气体、水蒸气的渗入远小于普通玻璃钢。不容易产生介质扩散，可有效地避免底蚀、分离、鼓泡、剥离等物理破坏。
- 2.硬化时收缩小。由于玻璃鳞片分散了应力，各接触面的残余应力小、热膨胀系数也小，故粘接强度不会因热膨胀而衰减，热稳定性好。
- 3.耐磨性和擦伤抵抗性较强，遇机械损伤只限于局部，扩散趋势小。
- 4.修复性好。使用几年后，破坏处只需简单处理，即可修补。
- 5.对防护面适应性强，尤其适用于复杂表面的防腐。
- 6.施工性好。鳞片防腐可用喷涂、滚涂、刮涂等多种方法施工。整体性好，且现场配料方便，可室温固化及热固化。