

供应天信高分子自粘橡胶复合防水卷材

产品名称	供应天信高分子自粘橡胶复合防水卷材
公司名称	兰溪市天信新型建材有限公司
价格	22.00/平方米
规格参数	品牌:天信 型号:佛手贴 产地:浙江金华
公司地址	浙江省杭州市西湖区西湖科技园振华路206号
联系电话	0137-38068333 13738068333

产品详情

天信高分子自粘橡胶复合防水卷材

产品介绍：

TXV-高分子预置湿铺防水胶膜（自粘橡胶复合防水卷材）具有普通高分子卷材优良的物理性能，并结合了天信公司开发的渗透反应粘技术，解决了高分子防水卷材粘结困难，易“窜水”问题；并具有高分子防水卷材抗穿刺性能。

传统的防水卷材是安装在基础垫层上，防水卷材与基础底板之间不形成任何粘结，防水需要依靠基层的制成才能形成紧密的接触。地基沉降等原因会使某些地方失去制成，防水系统就会失去功效，造成地下室渗水和窜水等一系列问题。TXV-高分子预置湿铺防水胶膜（自粘橡胶复合防水卷材）胶粘层能与混凝土形成连续的粘结，提高了防水的可靠性，无窜水之忧。并且TXV-高分子预置湿铺防水胶膜（自粘橡胶复合防水卷材）高分子具有高抗冲击性，耐穿刺等优点。

产品特点：

- 1.可采用预铺反粘施工工艺。
- 2.渗透反应粘的粘结力，与基层粘结牢固、不窜水、搭接可靠。
- 3.对基层要求低，施工方便快捷。
- 4.兼有高分子与自粘卷材的特点：抗穿刺、耐候、耐化学腐蚀等性能。
- 5.环保安全：施工过程无明火、无安全隐患。

应用特点：

粘结效果好，质量可靠：卷材自重轻，利于挂铺在侧墙里面及隧道初衬，搭接可靠，施工质量好。在实际施工中，卷材能与砼结构进行有效粘结，形成三重式防水效果，充分恢复和发货砼结构自防水的功能，降低渗漏概率。

有效缩短施工工期：对几面条件要求低几面含水率对防水施工无影响，不受天气影响。相对传统防水做法而言，构造简化，对工程工期的优化极为明显，如：找平层，隔离层，保护层的施工和养护时间省略，大大缩短了工程总工期。

降低造价：找平层，保护层等构造的简化大大降低了系统造价，同时也减少土方开挖量。对于建筑造价的控制也非常明显，如：低渗漏率降低维修费，加快施工进度，减少了财务费用。

安全环保：无需底涂和明火作业，避免出现危险源，消除了安全隐患的同时也节约资源。

性能指标：执行标准：《预铺湿铺防水卷材》GB/T23457-2009

序号

	项目	指标/P
1	拉伸性能	
	拉力/（N/50mm）	500
	膜断裂伸长率/%	400
2	钉杠撕裂强度/N	

3

静态截断

直径无渗漏0.1) mm,
无渗漏

5

耐热性

70 , 2h无位移、流
淌、滴落

6

低温弯折性

-25 , 无裂纹

7

防窜水性

0.6MPa,不窜水

8

与后浇混凝土剥离强 无处理
度 (N/mm)

2.2

9

与后浇混凝土侵水后剥离强度 (N/mm)

1.7

10

热老化

伸长率/%

90

-23 , 无裂纹

11

热稳定性

外观

无起皱、滑动、流淌

尺寸变化/%

2.0