

# 供应天信聚合物改性沥青耐根穿刺防水卷材

产品名称	供应天信聚合物改性沥青耐根穿刺防水卷材
公司名称	兰溪市天信新型建材有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:天信 型号:耐根穿刺防水卷材 产地:浙江金华
公司地址	浙江省杭州市西湖区西湖科技园振华路206号
联系电话	0137-38068333 13738068333

## 产品详情

### 天信种植屋面耐根穿刺防水卷材

执行行业标准JC/T1075-2008

采用长纤聚酯纤维毡、特殊复合铜胎基或铜箔高强聚酯胎为胎基，添入进口化学阻根剂的改性沥青特种卷材。具有防水和组织植物根穿透双重功能，能承受植物根须穿刺，长久保持防水功能。适用于种植物面及需要绿化的地下建筑物顶板的耐植物根系穿刺层。

### 产品特征

本产品以沥青为原材料，添加苯乙烯-丁二烯-苯乙烯（SBS）热塑性弹性体树脂改性，或添加无规聚丙烯（APP）树脂改性，使用进口化学阻根剂，经特殊工艺配制成高聚物耐根穿刺改性沥青材料，中置增加胎基，外覆盖聚乙烯膜（PE）或矿物粒料等多种表面材料共同构成。

### 主要特征：

- 1、具有防水和阻根双重功能，能够承受植物根须穿刺，长久保持防水功能；
- 2、既能防止植物根系的穿刺，又不影响植物正常生长；
- 3、可形成高强度防水层，抵抗压力水能力强，并耐穿刺、耐割破、耐撕裂、耐疲劳；
- 4、抗拉强度高，改性沥青涂盖层厚度大，对基层收缩变形和开裂的适应能力强；
- 5、耐高低温性能，冷热地区均适应；

6、耐霉菌、耐候性好；

7、施工性能好，操作方便且热接缝可靠耐久。

产品型号：

胎基：聚酯胎；阻根材质；化学阻根剂；厚度规格：3mm、4mm

防水施工要点

- 1、基层处理——基面坚实、干燥、平整，完全涂抹基层处理剂；
- 2、节点细部附加防水层，按相应规范增贴一层附加防水卷材；
- 3、阻根防水层施工：热熔施工，方法同普通改性沥青防水卷材一致。

贮存

- 1) 不同类型、规格的产品应分别存放，不应混杂。避免日晒雨淋，并不得与容易发生化学反应的化学物接触。
- 2) 在正常贮存条件下，保质期为一年。