

# 会议全高清录播主机TV-HD402Z

产品名称	会议全高清录播主机TV-HD402Z
公司名称	佛山市天致华语电子设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:Tanni 型号:TV-HD402Z
公司地址	广东省佛山市顺德区大良得贤路3街
联系电话	0757-22272952 13360351141

## 产品详情

采用标准流媒体文件格式MP4，适合通用播放器或嵌入网页播放方式。

手动录播方式：由管理人员在导播界面进行切换控制。

低码流适合Internet传播，并且支持组播功能。

通过IE浏览器就可以完全管理操作/使用系统所有的功能。

支持管理员通过远程导播管理界面，使用鼠标点击功能可实现远程控制云台摄像机跟踪拍摄。

支持云台摄像机场景预置切换：预定义的全景、中景、特写等场景，快速切换场景。

具有简易配置模式（高、中、低模式）和自定义参数模式，彰显人性化管理。

首页预览功能：登录首页即可显示录播中的画面，明了使用情况。

支持后期编辑，对生成的文件可进行剪切、拆分、修改和合并；可添加片头片尾，可设置课程信息，支持重新编码等功能。

具有单流单画面和单流多画面视频效果。

支持文件索引，支持实时片头片尾功能。

观看直播数量无限制，支持断线自动重连功能。

支持用户的分级别管理，用户认证后才能观看相应级别的直播节目。

输入接口:HD-SDI×2；VGA×1；HDMI×1；MIC×2；LINE×2。

输出接口：HDMI × 1；LINE × 1；监听 × 1；RJ45 × 1 (1000M网络接口)。

支持视频模式：HDMI/VGA：640 × 480@60 ~ 1920 × 1080@60，1080I@50/60, 1080P@25/30；YPbPr/HD-SDI：720 × 576-PAL, 720 × 480-NTSC, 720P@50/60, 1080I@50/60, 1080P@25/30；S-VIDEO/CVBS：720 × 576-PAL、720 × 480-NTSC。

管理接口：RS-232/RS-485，iConorol HD 中控支持，通过多媒体中央控制系统或其他主流的第三方控制系统管理，实现远程打开/关闭录播系统，启动/停止直播和录制等其他的功能。

网络流媒体延时：非网络延时 1S。

视频编码帧率：1 ~ 30fps可调。

视频编码类型：H.264/MPEG-4。

视频文件格式：MP4。

视频编码码流：48Kbps ~ 10Mbps可调。

视频编码分辨率：最高1920 × 1080。

音频编码类型：AAC。

录播功能：实时直播/同步录制/远程导播/在线点播/远程交互(选配)/用户管理。

存储容量：1TB。

体积：1U