

振洁净化耐高温有隔板过滤器 接受定制

产品名称	振洁净化耐高温有隔板过滤器 接受定制
公司名称	上海振洁净化科技有限公司
价格	100.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区新浜镇许村路798号
联系电话	86-021-60493730 18616209526

产品详情

附：公司所有产品介绍：我公司专业生产[全金属网初效过滤器](#)、[耐高温平板式过滤器](#)、[初效折叠式过滤器](#)、[初效可洗式过滤器](#)、[尼龙网初效过滤器](#)、[中效袋式过滤器](#)、[初效袋式过滤器](#)、[中效箱式过滤器](#)、[有隔板高效过滤器](#)、[无隔板高效过滤器](#)、[V型大风量过滤器](#)、[耐高温有隔板高效过滤器](#)、[初效过滤棉](#)、[绿白棉/蓝白棉](#)、[水族过滤棉](#)、[玻纤漆雾毡](#)、[全白色玻纤棉](#)、[天井过滤棉](#)、[液体过滤袋](#)、[王式V型油漆过滤纸](#)、[椰棕过滤网](#)、[MV树脂过滤网](#)、[FFU龙骨](#)、[FFU盲板](#)、[机房空调网过滤网](#)、[活性炭板/箱式过滤器](#)、[FFU风机过滤单元](#)、[净化工程](#)。

[上海振洁【直销品牌】空气过滤器生产厂家-耐高温有隔板高效过滤器](#)产品介绍：

采用耐高温型玻璃纤维滤纸作为滤料，不锈钢作为外框，耐高温型硅胶为密封胶，玻璃纤维(frsi)，硅橡胶(kseries)为密封垫，逐台激光计数效率：[99.95%@MPPS](#)、[99.99%@0.3 μm](#)、[99.97%@0.3 μm](#)。可连续运行最高耐温：250 (frsi)-300 (kseries)。

附：耐高温有隔板高效过滤器技术参数：

规格尺寸 (mm)	额定风量 (M3/h)	建议风量	初阻力Pa	终阻力Pa	过滤效率%
484*484*220	1000	600-1000	220	1500	99.99

630*630*220	1500	1000-1500	220	1200	99.99
610*610*150	850	500-1000	230	1300	99.99
915*610*150	1270	750-1400	230	1300	99.99
610*610*292	1700	1000-1900	240	2200	99.99
915*610*292	2550	1500-2800	230	2200	99.99

振洁净化产品【耐高温有隔板高效过滤器

】，如有疑问请联系客户经理18616209526（曾佳颖），我们诚挚为您服务！！

- 1、用途：空调通风系统的终端即末端过滤、超净烘箱等要求高温空气净化的设备和系统使用。
- 2、效率：该过滤器（建议）600Pa，过滤效率可达到99.99% 0.3um.
- 3、耐高温,可在250-350 的高温环境下长期使用
- 4、滤材：超细玻璃纤维(MICRO GLASS FIBER)
- 5、分隔材料：铝箔
- 6、外框箱体：不锈钢、镀锌铁框
- 7、接着剂: 耐高温300度矽胶
- 8、气密垫片(Gasket):耐高温矽橡胶条(t=5 mm
- 9、场所：热风式高温烤炉超、净烘箱、航天航空、电子、半导体、晶片、生物制药、医院、食品加工等高洁净度场合。
- 10、性能特点——耐高温有隔板高效过滤器：效率高、阻力小、容尘量大。

上海振洁净化科技有限公司

李家成:18049773039

电话：021-31322464/4000-520-870

Q Q:1587973956

邮 箱:zhenjiesh@163.com

网 站: <http://www.zzsscc.com>

更多产品了解请点击官网：耐高温高效过滤器 <http://www.zzsscc.com/148.html>