

DSLJ1000电热式胶带硫化机

产品名称	DSLJ1000电热式胶带硫化机
公司名称	济宁市华煤工矿机械设备有限公司
价格	23.00/套
规格参数	品牌:华煤 用途:凿岩
公司地址	济宁市金宇路
联系电话	15854759829

产品详情

DSLJ1000电热式胶带硫化机吕梁毕节内蒙陕西

DSLJ型胶带硫化机,胶带硫化机厂家,硫化机价, DSLJ硫化机, 1.2米胶带硫化器, 胶带硫化器
DSLJ型为例, 皮带宽度1000mm, 胶接宽度830mm, 标准的一种 DSLJ型胶带硫化机, 以电源380V或220V
三相电为电热元件, 轻铝合金为主要材料制造具有体积小, 单件重量轻、拆装方便, 同时具有升温快,
温度均匀, 热效率高的特点, 该产品可适用于冶金、电厂、港口、化工、金属矿山等现声胶带的接头,
通过本机胶接, 不仅接头光滑, 几乎与原带无异而且能减少对滚筒的磨损和延长输送机及橡胶带的使
使用寿命 规格型号 总功率(KW) 电压(V) 热板电流(A) 硫化温度() 升温时间(min) 硫化压
力(Pma) 机架尺寸(长×宽)(mm) 加热板尺寸(mm)
电整机外形尺寸(长×宽×高)(mm) 重量(kg)

DSLJ-650 6.3 380 4.8 145 ± 5 30 1.0-2.0 1030 × 165 780 500 1212 × 500 × 580 32 247

9.36 380 7.1 145 ± 5 30 1.0-2.0 1030 × 165 780 750 1212 × 750 × 580 52 398

10.44 380 7.9 145 ± 5 30 1.0-2.0 1030 × 165 780 830 1212 × 830 × 580 59 450

12.6 380 9.5 145 ± 5 30 1.0-2.0 1030 × 165 780 1000 1212 × 1000 × 580 74 567 DSLJ-800 8.

4 380(660) 6.4(3.7) 145 ± 5 30 1.0-2.0 1290 × 165 950 500 1472 × 500 × 580 40 287

12.48 380(660) 9.5(5.5) 145 ± 5 30 1.0-2.0 1290 × 165 950 750 1563 × 750 × 580 62 457

13.92 380(660) 10.5(6.1) 145 ± 5 30 1.0-2.0 1290 × 165 950 830 1592 × 830 × 580 70 515

16.8 380(660) 12.7(7.4) 145 ± 5 30 1.0-2.0 1290 × 165 950 1000 1654 × 1000 × 580 88 645 DS

LJ-1000 9.45 380(660) 17.2(4.1) 145 ± 5 30 1.0-2.0 1420 × 165 1130 500 1602 × 500 × 580 47

424

14.04 380(660) 10.6(6.2) 145 ± 5 30 1.0-2.0 1420 × 165 1130 750 1693 × 750 × 580 74 672

15.66 380(660) 11.9(6.9) 145 ± 5 30 1.0-2.0 1420 × 165 1130 830 1722 × 830 × 580 83 756

硫化机组成: 硫化机一般由四部分组成, 一夹紧机构, 二控制系统, 三压力系统, 四加热系统夹紧机构
一般由机架及螺栓组成, 控制系统由电控箱及一二次导线组成, 压力系统由水压板及试压泵组成, 加热
系统由加热板及隔热板组成。以DSLJ型为例, 皮带宽度1000mm, 胶接宽度830mm, 标准的一种。

总功率: 15.66kw 电压: 380V/660V 热板电流: 11.9A/6.9A 硫化温度: 145 ± 5 升温时间: 30min

硫化压力: 1.0~2.0pma 机架尺寸(长×宽): 1420X165 加热板尺寸(LXB): 1000X830mm

电整机外形尺寸: 1722X830X530mm 最重件: 83kg 总重: 756kg 联系人: 谢经理 手机: 15854759829

QQ : 1826599758