

# 正品大方绿途101G-11防尘半面罩防颗粒物口罩

产品名称	正品大方绿途101G-11防尘半面罩防颗粒物口罩
公司名称	北京大方宏远伟业科技有限公司
价格	10.50/个
规格参数	品牌:大方伟业 型号:DF-101G-11 颜色:黑色
公司地址	北京市大兴区西红门镇福伟路15号
联系电话	010-60246807 15311736193

## 产品详情

### 简介

众所周知，煤矿行业的粉尘相当严重，尤其是煤矿作业的环境大多恶劣，通风条件很差，[尘肺病](#)高发。选择煤矿行业专用的[防尘口罩](#)，能有效大幅降低吸入的粉尘数量，从而降低尘肺病的发病率。

### 2危害介绍

[采矿工](#)人通常接触的是煤矸混合型粉尘（即[煤尘](#)中含有[游离二氧化硅](#)），因长期接触索还的尘肺病即煤矸肺。煤矸肺病发展缓慢，可长期无任何症状，常在接尘后十几年才发展成I期[煤工尘肺](#)，此时可有咳嗽，咳痰等。尘肺病人多见于煤矿中[采矿工](#)、[选煤厂选煤](#)、[煤球](#)制造、车站和码头煤炭[装卸工](#)、采煤煤巷[打眼](#)、机采煤司机、煤巷爆破、筛煤、磨煤、司炉上煤、[煤粉](#)操作等工种。

在我国统计的尘肺病人中，80%是煤工尘肺，发病的潜伏期在10年以上，特别是一些私人煤窑，根本没有防尘除尘设施，采煤工人甚至戴的是国家已经明文禁止的[纱布口罩](#)或者连最基本的防尘口罩也没有，相当于完全暴露在粉尘中。

### 3危害防护

要想真正杜绝[尘肺](#)

，必须佩带专业的防尘口罩，除了企业做一些除尘措施之外，佩带安全的防护口罩产品，方可免除尘肺。

#### 4[相关产品](#)

根据GB2626-2006 [《呼吸防护用品自吸过滤式防颗粒物呼吸器》](#)

中的要求

，煤矿防尘口罩选择面

罩主体为可更换式半面罩，过滤元件为KN100

（防非油性[颗粒物](#)

，过滤效率大于99.97%）或KP100（防油性颗粒物和非油性颗粒物，过滤效率大于99.97%）的防尘套装最为安全。

#### 5[产品的清洁](#)

煤矿防尘口罩的外层往往积聚着很多外界空气中的灰尘、细菌等污物，而里层阻挡着呼出的细菌、唾液，因此，两

面不能交替使用，否则

会将外层沾染的污物在直接紧贴面部时吸入人

体，而成为[传染源](#)

。口罩在不戴时，应叠好放入清洁的信封内，并将紧贴口鼻的一面向里折好，切忌随便塞进口袋里或是在脖子上挂着。

若煤矿防尘口罩被呼出的热气或唾液弄湿，其阻隔病菌的作用就会大大降低。所以，平时最好多备几只口罩，以便替换使用，应每日换洗一次。洗涤时应先用开水烫5分钟。

煤矿防尘口罩应该坚持每天清洗和消毒，不论是[纱布口罩](#)

还是空气过滤面罩都可以用加热的办法进行消毒。具体做法是：

1.清洗。先用温水和肥皂轻轻地揉搓纱布口罩，碗形面罩可以用软刷蘸洗涤剂轻轻刷净，然后用清水洗干净。请注意，千万不要用力揉搓，因为如果纱布的经纬间隙过大就失去了防阻飞沫的作用。

2.消毒。将洗干净的口罩放在2%的[过氧乙酸](#)

溶液中浸泡30分钟或在开水里煮20分钟或放在蒸锅里蒸15分钟，然后晾干备用。这种方法适用于纱布口罩和碗形面罩。

3.检查。再次使用前，应该仔细检查口罩和面罩是否仍然完好，对于纱布口罩和面罩都可以采取透光检查法，即拿到灯前照看，看看有没有明显的[光点](#)，中间部分与边缘部分[透光率](#)

是不是一致，如果有疑问就要更换新的。不论怎样，面罩和口罩在清洗3至7次以后一般就要更新，质量特别好的口罩可以清洗10次。[活性炭吸附](#)  
式口罩要注意定期更换活性炭夹层，如果活性炭夹层是不可更换的，用过7至14天就要更换，这种口罩是不能清洗后再重复使用的。