

4口百兆POE网络交换机

产品名称	4口百兆POE网络交换机
公司名称	北京开源广盛起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:深圳天博 型号:4口百兆POE
公司地址	北京市丰台区右外开阳里5区4号楼三层328室(右安门企业集中办公区)
联系电话	88889999 13963968820

产品详情

www.sztincore.com/tbc-poe4at深圳天博供应4口百兆poe网络交换机的详细资料：

产品特点：

符合ieee 802.3 10 base-t和ieee 802.3u 100base-tx标准

流控方式：全双工采用ieee 802.3x标准，半双工采用backpressure标准

10/100m自适应rj45端口

支持端口自动翻转（automdi/mdix）

每个端口都达到二级防雷要求。

支持固定的端口vlan（ieee 802.1q vlan）

支持端口隔离

最大poe功率：ec541系列 60w（所有poe端口，端口1-端口4），每个端口15.4w，最大30w

ec981系列 120w（所有poe端口，端口1-端口8），每个端口15.4w，最大30w

采用存储转发的交换机制

所有端口支持线速交换，64-1536帧长范围内均可达到线速

无风扇，自然散热技术规格

技术参数

网络接口

10/100mbps自动上连带有poe功能的rj45端口（端口1-端口4）

10/100mbps自动上连的rj45端口（uplink端口）

传输速率

100mbps全双工，10 or 100mbps半双工

网络接口：10base-t或100base-tx以太网的rj45接口

性能规范

带宽：1.6gbps(无阻塞)

网络延迟（100 to 100mbps):最大20微妙（使用64节包大小）

包缓冲区内存：96kb

地址数据库大小：1024个mac地址

帧过滤速率：10m端口最大14800帧/秒，100m端口最大148800帧/秒

帧传输速率：10m端口最大14800帧/秒，100m端口最大148800帧/秒

网络协议和标准兼容

ieee 802.3 i 10base-t

ieee 802.3u 100base-tx

ieee 802.3x flow control

ieee 802.3af power over ethernet

leds指示灯

系统：电源，poe最大功率

每端口速度，连接，poe活跃性，poe故障

其他信息来源：

温湿度记录器 www.rotronic.cn/?c=show&catid=171

樱桃分级机 www.nongjx.com/st74787