

# 安徽冠龙明杆弹性座封闸阀

产品名称	安徽冠龙明杆弹性座封闸阀
公司名称	安徽冠龙阀门机械有限公司
价格	350.00/台
规格参数	品牌:安徽冠龙 型号:RRHX-16Q 简称:软密封闸阀
公司地址	安徽轻工商城6#1201
联系电话	0551-65181848

## 产品详情

名称：明杆弹性座封闸阀

型号：RRHX-16Q/Z41X-16Q

安徽冠龙阀门机械有限公司生产的明杆弹性座封闸阀，阀体整体喷涂环氧树脂，阀芯整体包胶达到零泄漏的密封效果，克服了一般闸阀密封不良、漏水和生锈的现象，延长了使用寿命，有效的节约安装空间。可广泛用于自来水、污水、暖通、建筑、食品、轻纺、消防、能源系统等水工业系统管线上作为调节和截流装置使用。明杆弹性座封闸阀采用无凹腔结构，阀体阀盖内外表面喷涂环氧树脂，闸板表面包覆橡胶，这样从根本上杜绝了腐蚀发生的可能性，阀杆密封处舍弃填料而采用“O”形密封圈，使得蜜蜂更加可靠。根据需要，本弹性座封闸阀可以采用操作杆、手轮、电动及气动等驱动方式操作。结构特点1.整体阀盖暗杆设计，结构紧凑；阀杆螺母与闸板两体结构，无卡阻现象发生；直通道，无泄留凹腔；阀杆密封采用“O”形密封圈。

2.有优秀的防腐性能,壳体内，外表面喷涂环氧树脂，连接螺栓采用内六角螺栓，顶部胶封。

3.明杆弹性座封闸阀，除具有弹性座封闸阀的优点之外,并可以较直观阀门开度,启闭迅速可靠,故常应用消防及工业系统.一般安装于距地面较高位置.4.可靠的卫生性环氧树脂符合卫生标准GB/T17219-1998,闸板整体包覆符合卫生检验的橡胶；阀杆、阀杆螺母等零件采用不受水腐蚀的不锈钢或青铜等到材料。广泛应用于饮用水、给排水、污水处理、消防系统等水工业系统中。

主要性能参数

压力等级

1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa

阀体耐压

1.5MPa、2.4MPa、3.75MPa

密封试验

1.1MPa、1.76MPa、2.75MPa

工作温度

0~80

适用介质

水

主要零件材料

序号

名称

材料

序号

名称

材料

1

阀体

球墨铸铁

8

止推垫

锡青铜

2

闸板

球墨铸铁外覆EPDM

9

轴套

锡青铜

3

螺栓

镀锌

10

螺栓

镀锌

4

密封圈

NBR

11

轴盖

球墨铸铁

5

阀盖

球墨铸铁

12

防尘罩

NBR

6

阀杆

不锈钢

13

手轮

铸铁

7

“O”形密封圈

NBR

14

紧固螺母

镀锌

主要尺寸及重量

型号

公称口径DNmm

L

D1

D

Z- d

H

1.0MPa

1.6MPa

1.0MPa

1.6MPa

RRHXZ41X

50

180

125

165

4- 18

268

65

190

145

185

4- 18

296

80

240

160

200

8- 18

340

100

250

180

235

8- 18

367

125

254

210

250

8- 18

424

150

280

240

290

8- 23

515

200

300

295

340

8-23

12-23

550

250

380

350

355

410

12-23

12-25

685

300

400

400

410

460

12-23

12-25

760

350

430

460

470

520

16-23

16-25

845

400

406

515

525

580

16-26

16-30

945

450

432

565

585

640

20-26

20-30

1020

500

457

620

650

715

20-26

20-34

1140

600

508

725

770

840

20-30

20-36

1320

安徽冠龙阀门机械有限公司

销售热线:0551-65181848上海办事处 :

图文传真:0551-65181948

销售热线 : 021-54793328

WWW.karon-  
valves.com

图文传真 : 021-54793329

Email:karon\_valves@126.com