

# 埋地式弹性座封闸阀

产品名称	埋地式弹性座封闸阀
公司名称	安徽冠龙阀门机械有限公司
价格	330.00/台
规格参数	品牌:安徽冠龙 型号:RVCX-16Q 简称:地下闸阀
公司地址	安徽轻工商城6#1201
联系电话	0551-65181848

## 产品详情

名称：埋地式弹性座封闸阀

型号：RVCX-16Q/Z45X-16Q

安徽冠龙阀门生产的埋地式弹性座封闸阀是传统闸阀的换代产品，利用弹性闸板产生微量变形的补偿作用，达到良好的密封效果。

RVCX-16Q/Z45X-16Q埋地式弹性座封闸阀还有重量轻，耐腐蚀，不易碎裂等特点，并且该阀开关轻巧，密封可靠，弹性记忆佳及使用寿命长，可广泛应用于建筑、食品、自来水、污水、电力、医药、消防系统等水工业系统中。

RVCX-16Q/Z45X-16Q埋地式弹性座封闸阀又叫升降杆闸阀，暗杆闸阀。通常在升降杆上有梯形螺纹，通过阀门顶端的螺母以及阀体上的导槽，将旋转运动变为直线运动，也就是将操作转矩变为操作推力。开启阀门时，当闸板提升高度等于阀门通径的1:1倍时，流体的通道完全畅通，但在运行时，此位置是无法监视的。实际使用时，是以阀杆的顶点作为标志，即开不动的位置，作为它的全开位置。为考虑温度变化出现锁死现象，通常在开到顶点位置上，再倒回，1/2 - 1圈，作为全开阀门的位置。因此，阀门的全开位置，按闸板的位置(即行程 来确定。

RVCX-16Q/Z45X-16Q埋地式弹性座封闸阀的特点：

- 1、阀芯整体包胶，其良好的覆盖性能与精确的几何尺寸，保证密封可靠性，寿命长。
- 2、重量轻：阀体采用球铁制成，重量轻、安装方便。
- 3、平底阀坐：地步采用与水管相同的平底式阀坐设计，不产生杂物淤积，密封更可靠。

4、耐腐蚀：内腔采用无毒环氧树脂涂装，防止腐蚀和生锈，不但可供生饮，而且可用于污水系统。

5、三“O”密封：阀杆采用三道O型环密封，磨擦阻力小，开关轻巧，不漏水。

RVCX-16Q/Z45X-16Q埋地式弹性座封闸阀的技术参数：

公称压力：1.0～2.5MPa

公称通径：40～1200mm

工作温度：0～80

适用介质：水。

安徽冠龙阀门机械有限公司

销售热线:0551-65181848上海办事处：

图文传真:0551-65181948

销售热线：021-54793328

[WWW.karon-valves.com](http://WWW.karon-valves.com)

图文传真：021-54793329

E-mail:karon\_valves@126.com