

Y型T型导料槽防溢裙板质优价廉

产品名称	Y型T型导料槽防溢裙板质优价廉
公司名称	济宁市华煤工矿机械设备有限公司
价格	23.00/套
规格参数	品牌:华煤 用途:凿岩
公司地址	济宁市金宇路
联系电话	15854759829

产品详情

Y型T型导料槽防溢裙板质优价廉导料槽导料槽为全封闭结构，由上中下三部分组成，中间侧板与输送机机架连接，为固定部分，上顶盖及下底板分别同侧板通过螺栓连接，可很方便的进行拆卸，以便安装和维修。双密封裙板由立板、侧板组成，侧板与立板为一体，起到双层密封的作用，密封效果好；可根据皮带边缘与导料槽的距离调整立板高度，使立板与皮带保持一定的间距，不至磨损皮带；侧板有很好的柔韧性，底面为圆弧面与皮带相接触，皮带跑偏时不会割裂，并能自动恢复原状。有与之配套的压紧装置，有蝶形螺母锁紧和旋转手柄锁紧两种压紧方式，装卸方便、快捷。防溢裙板的规格:1、防溢裙板的厚度：16-25mm2、防溢裙板的宽度：150-300mm3、防溢裙板的长度：可定做，与导料槽等长最常用的规格有：Y型150*16，Y型160*16，Y型170*16，Y型1800*16，T型150*16，T型160*16，T型170*16，T型1800*161、提高导料槽的密封等级，扩大导料槽容量，设置无动力集尘单元降速静尘。2、将皮带两侧用导料槽侧板及内侧密封防溢裙板全接触密封，防止撒料及粉尘外溢。3、落料点处受料平稳，不产生缓冲托辊间皮带凹陷而撒料和喷灰。4、内侧防溢裙板将物料导向皮带中间导料槽防溢裙板，减少粉料的外溢。5、外侧的两边槽型托辊改为外侧密封耐磨滑板，保证导料槽内的密封，不会向外撒料和喷灰。6、尾部挡板采用阻尼装置，防止粉尘及物料倒流或外溢。导料槽防溢裙板可以根据客户对于防溢裙边的密封性能和安装要求，研发优异的防溢裙板导料槽防溢裙板采用优质进口天然橡胶和丁苯橡胶混炼而成，结构紧凑，结实耐用。联系人：谢经理手机：15854759829QQ：1826599758