锁闭式软密封闸阀

产品名称	锁闭式软密封闸阀
公司名称	安徽冠龙阀门机械有限公司
价格	400.00/台
规格参数	品牌:安徽冠龙 型号:SBZ45X-16Q 简称:锁闭式弹性座封闸阀
公司地址	安徽轻工商城6#1201
联系电话	0551-65181848

产品详情

名称：锁闭式软密封闸阀

型号：SBZ45X-10/16Q/25Q

SBZ45X锁闭式软密封闸阀概述：

锁闭式软密封闸阀是供暖、给水、消防管路系统中阀门的设计和制造技术。由阀体、阀芯、阀杆和锁闭机构构成，锁闭机构是在阀体锁闭孔中装与阀芯相连接的阀杆，阀杆上装弹簧、棘爪和棘轮锁帽，阀体为三通，一通为旁通帽，阀芯也有与阀体相对应的三个贯通孔，调整阀芯位置后，把棘轮锁帽拧上，用户就不能自行开启。具有换向和锁闭功能，对采暖、供水系统一户一组可以控制通断，非破坏性不能开启，实现有效控制。

锁闭式软密封闸阀主要技术参数：

产品名称：锁闭弹性座封闸阀

产品型号：SBZ45X

公称压力：1.0-2.5Mpa

公称通径：DN40-DN600

适用介质：水

使用温度：0-80度

法兰标准：GB/T17241.6GB/9113

试验标准：GB/T13927AP1598

锁闭式软密封闸阀的优点：

1、流体阻力小，密封面受介质的忡刷和侵蚀小；

2、开关省力；

3、整体包胶弹性密封性好；

4、介质流向不受限制，不扰流、不降低压力；

5、采用与水管机同的平底设计，不易造成杂物淤积，使流体畅通无阻；

8、重量轻：本体采用高级球黑铸铁制成；

7、阀体采用精密铸造保证阀门的密封性；

8、形体简单，结构长度短，制造工艺性好，适用范围广。

锁闭式软密封闸阀的安装与维护：

1、手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用，并严禁碰撞。

2、双闸板闸阀应垂直安装（即阀杆处于垂直位置，手轮在顶部）。

3、带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀（以平衡进出口的压差及减小开启力）。

4、带传动机构的闸阀，按产品使用说明书的规定安装。

5、如果阀门经常开关使用，每月至少润滑一次。

安徽冠龙阀门机械有限公司

销售热线:0551-65181848上海办事处：

图文传真:0551-65181948　　销售热线：021-54793328

WWW.karon-valves.com　　图文传真：021-54793329

E-mail:karon_valves@126.com