

80ZJL33 中沃 矿用污水泵

产品名称	80ZJL33 中沃 矿用污水泵
公司名称	河北中沃泵业有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:中沃泵业 型号:LF1235
公司地址	安国路景水泵工业区
联系电话	13931894666

产品详情

液下渣浆泵的液下泵端面密封是有一对垂直于旋转轴线的端面，液下泵端面在流体压力及补偿机械外弹力的作用下，渣浆泵配件中依赖辅助密封的配合与另一端保持贴合，并相对滑动，从而防止流体泄漏。

机械密封本身是一种要求较高的精密部件，对设计、机械加工、装配质量都有很高的要求。在使用液下泵机械密封时，应分析使用机械密封的各种因素，使机械密封适用于各种液下泵的技术要求和介质要求且有充分的润滑条件，这样才能保证密封长期可靠地运转。

液下泵机械密封中还存在设计、选择、安装等不够合理的地方。

一、液下泵弹簧压缩量一定要按规定进行，不允许有过大或过小的现象，误差 $\pm 2\text{mm}$ ，压缩量过大增加端面比压，摩擦热量过多，造成液下泵密封面热变形和加速端面磨损，压缩量过小动静环端面比压不足，则不能密封。

二、安装液下泵动环密封圈的轴(或轴套)端面及安装静环密封圈的密封压盖(或壳体)的端面应倒角并修光，以免装配时碰伤动静环密封圈。

立式渣浆泵是用于浆池坑来抽渣浆，那么在安装立式渣浆泵的管路时有哪些要求呢，下面我们共同看一下：

1、在安装立式渣浆泵的管道之前，要清洗干净渣浆泵管道的内部和管道的端口，把管道里面的灰尘杂物都清洗干净。而且在清洗的过程中还要注意不要把密封面和螺纹弄坏了，不然到时管道的密封就会不严密，弄坏螺纹的话，渣浆泵在工作的时候因为振动会把管道的接口处振松，甚至脱落，很容易发生危险

- 2、管道之间需要相互连接的法兰端面或者是螺纹的轴心线要平行或者对中，不能用法兰螺栓或者是管道的接头硬接。因为强行连接的话可能会造成法兰螺栓的损坏，还有可能损坏管道接头，也会影响工作效率的。
- 3、把管路跟渣浆泵连接好之后，就不能在上面进行焊接或者气割的操作了，如果有需要，就应该先把管道拆下，或者采取一定的防护措施以免在焊接的时候有焊渣费劲渣浆泵内，把里面的零件损坏。
- 4、安装好管路之后，最好是对照安装资料来进行复检。

立式渣浆泵的用途：

- 1、河道、湖泊、水库、港口清淤
- 2、江河湖海等水域抽沙
- 3、沿海地区吹填造地
- 4、工程施工排泥沙、泥浆
- 5、市政管道、雨水泵站泥沙清理
- 6、钢厂沉淀池、选矿厂沉淀池、电厂沉煤池、污水厂氧化沟沉淀池清理
- 7、钢铁厂高炉水渣、炉渣输送
- 8、选矿厂尾矿、矿渣、矿浆输送
- 9、煤矿煤渣、煤泥、煤浆清除
- 10、电厂粉煤灰、煤泥、煤浆输送
- 11、吸取各种金刚沙、石英沙、钢渣固体颗粒。
- 12、选矿、淘金、抽铁沙
- 13、含有各种杂质的浆体物料输送
- 14、输送其他含较大固体颗粒的介质

介绍完立式渣浆泵的用途，希望立式渣浆泵能够帮助大家解决相关工作领域遇到的麻烦。