

全新烤房设备厂家

产品名称	全新烤房设备厂家
公司名称	济南昌润自动化仪表有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区北关北路7号
联系电话	0531-58053128 13176697609

产品详情

烤房装烟室主要技术要求

烘烤干烟量：（kg）500 以上

鲜烟装烟量：（kg）4500 以上

室内长度：（mm）8000

室内宽度：（mm）2775

室内高度：（mm）3300-3700

装烟棚数：（棚）3

底棚高度：（mm）1200

棚距：（mm）800

墙体：（mm）金属复合板厚度 50mm

聚苯夹芯板密度在12kg

内外彩钢板0.376mm

连续耐用温度 75

房顶：（mm）金属复合板厚度 50mm

聚苯夹芯板密度在12kg

内外彩钢板0.376mm

连续耐用温度 75

门：（mm）宽度950：高度1800：开设于装烟室前端，单门，密封保温。

观察窗：（mm）宽度250

高度1800：距地面900mm开设于墙体侧面，双层玻璃，能观察各层烟叶变化。

回风口：（mm）开设在装烟室与加热室隔墙下部。宽度1400高度400

进风口：（mm）开设在装烟室与加热室隔墙上部。宽度1400高度400

排湿窗：（m²）总面积0.5m²以上，铝合金悬挂式百叶窗。在烤房前后墙适当位置开设。

挂烟架：左右侧墙挂烟架采用40x40方管4#角钢，中间架采用5#槽钢和50x30x2方管等材料连接，能承受挂置烟叶重量。

编烟装置：金属、木质或竹质梳式烟夹；竹质或木质烟竿；其它不含污染源、不易变形材料。

分风坡度：房顶呈坡度4.5%—5%斜坡

三、加热室：包括墙体、房顶、维修门、冷风进风口

1、可拆卸板式烤房加热室建造主要技术要求

室内长/宽度：满足供热设备安装需要。

室内高度：（mm）符合供热设备和循环风机安装要求。

墙体（mm）：岩棉板厚 50mm：密度 $120\text{kg}/\text{m}^3$ 双面板为0.4mm以上白灰彩涂板，符合保温性能和强度要求。

房顶（mm）：岩棉板厚 50mm：密度在 $120\text{kg}/\text{m}^3$ 双面板为0.4mm以上白灰彩涂板，符合保温性能和强度要求。

检修门：（mm）位置和大小方便进出。开设在加热室侧墙上，装门，密封保温。

加煤门：（mm）大小根据加热设备加煤口尺寸。开设在加热室正面墙上，密闭保温。

清灰门：（mm）位置和大小根据烤房供热设备类型设计要求开设。

冷风进风口：（ m^2 ） 0.3m^2 。开设在加热室侧墙上。密闭保温。

灰坑门：（mm）位置和尺寸方便清灰。开设在加热室正面墙上。尺寸按加热设备图纸开设。