

绝缘套管东利电子绝缘套管规格

产品名称	绝缘套管东利电子绝缘套管规格
公司名称	深圳市东利电子有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:东利 型号:NR1425
公司地址	中国 广东 深圳市 华强北路经济大厦四楼433室
联系电话	86 0755 82799916 13332963911

产品详情

黄绿热缩管黄绿双色热收缩套管采用优质的黄、绿色聚烯材料经特殊加工制造而成。产品成型后经电子加速器辐照交联、收缩快、颜色鲜明持久、性能稳定等优点。

特点：

- 适用温度范围：-55 -125
- 起始收缩温度70 ，完全收缩温度120 ；
- 径向收缩比：2：1，纵向收缩率 8%；
- 柔软，高阻燃，颜色鲜明持久；
- 使用方便，用烘箱和热风枪加热即可收缩；
- 标准颜色：黄绿相间

高温防火管这种高温防火管是由高密度E级玻璃玻纤制作而成,并带有一层厚厚的耐高温并能自熄的硅胶，工程应用其来保护软管、电缆和电线线束，防止极端的高温，明火和熔融的飞溅会造成的破坏。防火套管同时提供高等级的绝缘能力，保护热或冷或冰冻中的线路、管线和管道，减少能量损失，并还抗摩擦。

注：

1. 序号含套管应有的颜色：红色。

2. 可根据客户要求提供特殊包装、尺寸。
3. 所有的数字数据表示平均值或典型值，不包括客户定制尺寸。

PVC管 · 材料：105 ° PVC

- 工作温度：-5 ° C到105 ° C
- 额定电压：300V、600V
- 产品通过：UL、SGS认证
- 阻燃：UL 224VW-1
- 良好的绝缘性能
- 良好的柔软性
- 耐油耐酸
- 保护机挂线和引线