

工业烘箱烘箱常州干燥多图

产品名称	工业烘箱烘箱常州干燥多图
公司名称	常州市干燥设备厂有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:武干 型号:SP1090
公司地址	江苏省常州市天宁区郑陆镇常郑路12号
联系电话	13921098089

产品详情

常州市干燥设备厂有限公司，始创于1969年，注册商标“武干”，是国家制药机械行业、化工机械行业中干燥设备的资深老牌企业。

药用型GMP烘箱加热热源有蒸汽，电，电蒸汽两用型三种方式使用温度：温度实行自动控制，并且有记录仪记录；箱体内壁均满焊，各种过渡处均采用圆弧过度，无死角。

加热热源有蒸汽、电、电蒸汽两用型三种方式。

使用温度：蒸汽加热50-140 ，150 ；电加热50-350 ；

温度实行自动控制，并且有记录仪记录；

箱体内壁均满焊，各过渡处均采用圆弧过渡，无死角。

整机密封性好，独特的导轨密封装置，保证了整机的密封性；

整机符合“GMP”要求。

常州市干燥设备厂有限公司是国内规模化的干燥设备、制粒设备、粉体设备的研制设计生产基地。曾为广药集团、鲁抗集团、中美史克、东药集团、哈药集团、上海巴斯夫染料公司、山东齐鲁石化公司、大庆石化集团公司、南化集团、金陵石化、天津东洋油墨公司、东方钨业股份有限公司、陕西金堆城提供过各类干燥设备，并出口韩国、俄罗斯、泰国、菲律宾、伊朗等三十多个国家和地区。

热风循环烘箱

规格材料：

- 1.烘箱内胆材料：采用A3冷轧钢板，表面喷涂耐高温银粉漆，具有防锈及耐高温作用。
- 2.烘箱使用温度：常温--250度，可达到300度
- 3.控温灵敏度：正负1度
- 4.升温速度：5--6度/min
- 5.箱内分层：均分5层，出厂配置2个网板（单个网板承载量为15KG）

热风循环部分：

- 1.鼓风机：采用耐高温长轴鼓风机安置在烘箱左侧
- 2.送风方式为强压水平式送风方式，烘箱内部两侧设置导流口，热风由箱体内部左侧出风，右侧吸风。
- 3.箱体左侧安置耐高温长轴电机，风轮与电机相连，确保箱内具有大量热风在内部循环

常州市干燥设备厂有限公司从事干燥设备和制粒机械的研究、开发及制造的专业性厂家，是目前国内生产干燥设备品种较多、规格较全的企业。

药用型GMP烘箱加热热源有蒸汽，电，电蒸汽两用型三种方式使用温度：温度实行自动控制，并且有记录仪记录；箱体内壁均满焊，各种过渡处均采用圆弧过度，无死角。整机密封性好，独特的导轨密封装置，保证了整机的密封性；进风口配套高效空气过滤器；排湿口配套中效空气过滤器。烘箱内各零部件均可快速拆卸，快速安装，以方便清洗；整机符合“GMP”要求。