

## 肯德基地簧门,地簧门,鑫凯达门控图

产品名称	肯德基地簧门,地簧门,鑫凯达门控图
公司名称	青岛鑫凯达门控工程有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:德国多玛 型号:VN1200
公司地址	山东省青岛市城阳区夏庄街道夏庄派出所西邻
联系电话	0532-66791088 13808961552

## 产品详情

1、门框应横平竖直，即横框必须水平、竖框必须垂直，其中还包括门框所在平面的垂直问题，由于地簧门没有下横框，门框的整体性差，给安装带来难度，但不管怎样都必须做到整个框必须在一个平面内，不得扭曲，否则不仅影响门扇的安装，而且门不成其为门。

塑料地簧门的制作工艺过程与平开门和推拉门制作过程基本相同，其工艺过程如下：

设计 下料 加衬钢 焊接 安装配件 安装玻璃 检验包装。

此外，根据地簧门的特点，在制作过程中还必须注意以下工艺要点和步骤：

，所给予门的开启阻力落在门扇的下框，而开启门的力主要在离地弹簧较远的门扇中竖框上，因此这就要求塑料地簧门门窗要有较大的截面，以保证焊角有较高的角强度，防止频繁的开启过程承受的剪切力造成焊角破坏等现象，并能提供门扇足够的刚性，使门扇在日常使用过程中不致于矫曲变形等。