

阶梯环 填料

产品名称	阶梯环 填料
公司名称	诸城市吉丰机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市密州街道工业园
联系电话	0536-6558999 15063689888

产品详情

聚丙烯阶梯环填料

简介：聚丙烯阶梯环填料采用等规聚丙烯加工而成。材质密0.90~0.91g/cm³，等规聚丙烯结晶度高，结构规整，具有优良的力学性能，其强度和硬度都高，最突出的性能就是抗弯曲疲劳性。产品具有良好的耐热性，熔点在164~170℃，制品能在100℃以上温度进行消毒灭菌，在不受外力的情况下，150℃也不变形。

性能：

上口为45度的喇叭口。有通用量大、降压小、效率高。可在压力低到0.1毫米汞柱中工作使用，抗污性能好。最小喷淋密度低。

用途：

锦纶厂的脱碳系统的吸收塔和再生塔、农药生产中hcl吸收塔、化肥厂co₂水洗塔、常压脱硫塔、二氧化碳吸收塔，盐卤脱溴吹出塔和吸收塔，钢铁厂酸雾净化塔等化工、化肥、环保等行业相关设备和装置中。

主要技术参数：（聚丙烯）

外径 × 高 × 厚 (mm) 比表面积 (m²/m³) 孔隙率 (m³/m³) 堆积系数 (个/ m³) 堆积重量 (kg/m³)

16 × 8.0 × 1.0	370	0.85	299136	135.6
25 × 12.5 × 1.0	228	0.90	81500	97.8
38 × 19 × 1.2	132.5	0.91	27200	92.5
50 × 25 × 1.5	114.2	0.927	10740	73
76 × 38 × 2.0	90	0.929	3420	