

# 3M9495MP透明双面胶

产品名称	3M9495MP透明双面胶
公司名称	深圳市美展达科技应用材料有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:3m 型号:3M9495MP
公司地址	深圳市宝安区沙井街道沙井新桥新二村新原路19号
联系电话	13828733085

## 产品详情

3M9495MP透明双面胶 3M200MP系列双面胶 PET双面胶

供应原装正品3M200MP(3m9495MP)双面胶带

3M9495MP是3M双面胶中一款PET基材双面胶，属于3M200MP系列双面胶，由透明PET双面涂布丙烯酸胶制成

，胶带颜色为透明，规格为：1372MM\*55M\*0.125MM。

3M9495MP具有良好尺寸稳定性、热稳定性、化学稳定性，初粘性和持粘性好，易模切加工，对塑胶、橡胶

、铭牌均有良好的粘性；能适用于更宽的温度范围和恶劣环境；离型纸为聚合物涂层防湿牛皮纸，在高湿

度条件下也不会发生皱折；长期耐温121，短期耐温可达149。

产品详细参数

型号 3M9495MP

基材 无基材

厚度 0.125mm

宽度 1372mm

颜色 透明

长期耐温 121

短期耐温 149

胶系 丙烯酸胶

延伸系数 10

产品概述

PET基材双面胶带，易加工冲型，性能稳定，耐温性能优良，多用于塑胶制品，LCD铭牌/框体的粘接固定

。采用精密模切加工后的双面胶带，使产品的装配工艺趋向简单，过程缩短；既提高了生产效率，又使产

品的外观得以改善，粘力特强。

贮存期限

3M9495MP在21℃和50%相对湿度条件下，原包装状态下自生产之日起保存期为24个月。

应用技术

3M9495MP要达到最佳的粘接效果，粘接表面必须是洁净、干燥的，胶带应用的最佳温度范围是21

-38℃，建议若初始粘接温度低于10℃时，不适于粘接，因此时的胶粘剂太硬，而无法牢固的粘接在物体上

；但是，如果已经粘接上了，低温下的持粘力同样是令人满意的

备注：购买之前请与店主核实是否有库存及订货周期。市场有价格有波动，拍前请咨询好，谢谢

深圳市美展达科技应用材料有限公司

电话：13828733085

在线QQ：13828733085

邮箱：3099477547@qq.com

联系人：易先生

地址：深圳市宝安区沙井街道新桥新二村新原路19号