

3M压克力双面泡棉胶3M4945

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 3M压克力双面泡棉胶3M4945 |
| 公司名称 | 深圳市美展达科技应用材料有限公司 |
| 价格 | 1.00/1 |
| 规格参数 | 品牌:3m |
| 公司地址 | 深圳市宝安区沙井街道沙井新桥新二村新原路19号 |
| 联系电话 | 13828733085 |

产品详情

正品3mVHB双面胶 3M4945双面胶带 红字白色泡棉可根据图纸模切加工

优势供应3M压克力双面泡棉胶3M4945

产品介绍：

3M4945是3M双面胶中的一款泡棉基材双面胶，属于VHB胶系（压敏胶系），厚度为1.1MM，颜色为白

色，具有超强的粘性，抗紫外线、耐溶剂性好，还具有具有柔软、贴服性好特性，具有高拉伸力，剪切强

度，可以用于取代螺钉、柳钉、点焊等传统固定方法，用双面胶带固定能使产品表面更为光滑、美观、操

作更加简单、密封性更好、效果更为持久、拆装十分方便。

产品性能：

| 项目 | 测试方法 | 测试值 | 单位 |
|--------|------|------|----|
| 静态剪切强度 | 22 时 | 1500 | 克 |

66 时 500 克

93 时 500 克

密度 0.8 克/立方厘米

不锈钢剥离强度 ASTM D3330 44 N/10MM

抗溶剂性 好

抗紫外线 优秀

耐高温性 长期 93

短期 150

贮存期限：

在21℃和50%相对湿度条件下，原包装状态下自生产之日起保存期为24个月。

应用技术：

粘接强度随胶粘剂与被粘表面接触面积的增大而增加，施加稳定的压力有助于胶粘剂与被粘表面

的接触，从而加大粘接强度。要达到最佳的粘接效果，粘接表面必须是洁净、干燥的，胶带应用

的最佳温度范围是21-38℃，建议若初始粘接温度低于10℃时，不适于粘接，因此时的胶粘剂太硬，而无法

牢固的粘接在物体上；但是，如果已经粘接上了，低温下的持粘力同样是令人满意的。

产品应用：3M4945双面胶在环保方面符合ROHS法规要求，广泛用在空调器、办公家具、通讯产品

的粘接,可以取代螺钉、柳钉等传统固定方法，从而提高产品美观度。

下单之前请联系客服，网上价格为参考价格，欢迎来电咨询！

深圳市美展达科技应用材料有限公司

电话：13828733085

在线QQ : 13828733085

邮箱 : 3099477547@qq.com

联系人 : 易先生

地址 : 深圳市宝安区沙井街道新桥新二村新原路19号