

# 大量程粉尘报警器 环保安监用粉尘浓度报警系统

产品名称	大量程粉尘报警器 环保安监用粉尘浓度报警系统
公司名称	青岛博世瑞工业科技有限公司
价格	32000.00/台
规格参数	
公司地址	青岛市丹山工业园
联系电话	0532-846706325 18562598645

## 产品详情

大量程粉尘浓度报警器 BR-2012

### 一、大量程粉尘浓度报警器产品概述：

粉尘浓度检测仪厂家 销往山东-江苏-江西-河北-河南-浙-辽宁-天津-大连-新疆-甘肃-四川-广东-广西-安徽-福建-湖北-湖南-重庆-云南-宁夏-内蒙古吉林-上海-贵州-陕西-山西等全国各地.

本仪器是青岛博世瑞公司主营的一款仪器，是固定安装式实时在线监测粉尘浓度的仪器，该仪器是采用光散射原理，具有测试精度高、性能稳定、适用范围广、安装操作简单方便的特点；

该仪器采用高性能粉尘感应器，能够实时在线监测空间车间粉尘烟尘浓度大小，并带有信号输出、能够连接后续配置联动；仪器配置控制器、声光报警器，可以设置粉尘浓度数值，当车间空间粉尘浓度超过设置浓度可以报警；

该仪器可以根据客户现场情况配置不同的测量范围，也是国内少有的固定式大量程的粉尘检测仪仪器；

### 二、大量程粉尘浓度报警器适用场合：

在以下具有多种场合所实现预警作用：

- 1、金属生产加工：铝粉、锌粉、硅铁粉、镁粉、铁粉、硫磺、铝材加工研磨粉等；
- 2、粮食生产加工：小麦、淀粉、糖、奶粉等；
- 3、饲料生产加工：血粉、鱼粉、玉米粉等；
- 4、农副产品类：棉花、烟草、茶叶粉、绒毛等；
- 5、林产品类：纸粉、木粉等；
- 6、合成材料类：塑料、染料、药粉等；
- 7、煤粉、水泥厂、电厂、钢厂及喷漆车间、其他场所。

### 三、大量程粉尘浓度报警器使用环境条件：

- 1、温度：0 ~ 70 ；
- 2、相对湿度： 98% ；
- 3、大气压：80kPa~116kPa ；
- 4、最恶劣的贮存条件：-10 ~ +80 。
- 5、如有其它不同的环境请提前告知

### 四、车间粉尘浓度报警器技术参数

1. 测量范围：0-1000 mg/m<sup>3</sup>（标配量程）；

其它量程：0-10000,100000,500000mg/m<sup>3</sup>;(选择其一，出厂时设定)

- 2：检测灵敏度：0.1mg/m<sup>3</sup>

- 3: 测量相对误差： 15% ；

- 4：测定时间：5S

- 5: 输出方式：默认RS485，其他RS232；4~20Ma

- 6: 防护等级：IP65

- 7.工作电压：DC12V ~ 24V ；

- 8.连接方式：4芯屏蔽电缆检测仪器与关联设备的信号传输距离应不大于2Km.，电源传输距离 50m。  
配备语音报警器可实现实时超标报警功能，也可以通过软件与PC连接进行实时监控，

9. 尺寸：检测仪主机237\*175\*168mm 报警一体机：222\*186\*100mm

10. 重量：检测仪主机0.5kg 报警一体机：2.0kg

#### 六、大量程粉尘浓度报警器配置清单：（单套配置）

1：固定式粉尘浓度检测仪主机 1台

2：显示声光报警一体机 1台

大量程粉尘报警器 环保安监用粉尘浓度报警系统

大量程粉尘报警器 环保安监用粉尘浓度报警系统

大量程粉尘报警器 环保安监用粉尘浓度报警系统

客户可根据现场情况不同，选购符合现场环境的仪器；购买前请与博世瑞公司详细沟通

公司名称：青岛博世瑞工业科技有限公司

联系人：陈子萌

联系方式：18562598645 0532-84670632

QQ：2175631080

博世瑞环保监测仪器销售部：粉尘检测仪、在线式粉尘检测仪、粉尘浓度报警器、在线式粉尘浓度超标报警器、矿用防爆粉尘测定仪、除尘布袋检漏仪、烟尘仪、烟气分析仪等