

焦化厂硫化氢气体浓度报警器

产品名称	焦化厂硫化氢气体浓度报警器
公司名称	长春弈扬科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:弈扬 型号:HSCY-H2S
公司地址	长春市南关区大马路万晟现代城2幢1单元1409室
联系电话	86-043181182479 18943072680

产品详情

焦化厂在炼焦的过程中会产生大量的H₂S、SO₂、CO_S、CH₃SCH₃等含硫气体，硫化物对人的身体健康，环境都有极大的影响。焦化厂硫化氢是煤中硫因高温加热分解产生，在化产回收过程中大部分都被脱硫系统脱除；但是因为高温加热分解产生的硫化氢浓度数较高，硫化氢毒性非常强，而且会对后续焦炉气生产甲醇产生严重的影响，造成系统中设备、管路堵塞、腐蚀，催化剂中毒、失活等一系列问题。因此在现在的生产过程中检测并控制硫化物检的含量是非常必要的。该硫化物又主要以H₂S为主，所以防止硫化氢中毒是每个焦化厂重要防护工作。长春弈扬科技有限公司是一家专业生产研发硫化氢气体浓度泄漏报警仪厂家，产品灵敏精度高，操作灵活，想客户之所想，时刻保障您的人身安全！

长春弈扬HSCY型焦化厂专用数显硫化氢泄漏探测器，是一款可以实现现场显示的气体浓度检测仪器，采用进口传感器，防爆防尘，可检测各种易燃易爆、有毒有害气体，该类气体探测器连续工作，寿命长，机体小操作方便。仪表界面实时浓度显示、高亮度二级管闪烁，与我公司的防爆型声光报警灯配套使用，效果更好。

产品特性

- 长寿命、高灵敏度、低漂移，工作稳定可靠
- 防爆设计，快速，可信，稳定
- 12-30V直流电源供电
- 现场浓度显示，声光报警

技术参数

量 程：0-100ppm

精 度：< $\pm 5\%$ (F.S)

最小读数：1ppm

响应时间： 30秒

传感器寿命：24个月

传感器类型:电化学

电 源：12-30V直流电源供电

输出信号：4-20mA模拟信号输出；继电器输出(选配)

传输距离： 1000米

结构材料：压铸铝

防爆标志：Exd II CT6

防护等级：IP65

工作温度：-20 ~ 50 （特殊要求根据需要而定）

工作湿度： 90%RH

尺寸/重量：183 × 143 × 107mm/ 1.8kg

品牌/型号：弈扬/HSCY-H2S

长春弈扬科技有限公司

质保期：一年

联系人：朱小姐

联系电话：0431-81182479

邮 箱：ccyy17@163.com

地 址：长春市南关区上海路万晟现代城2号楼