

3M4920白色泡棉基材双面胶

产品名称	3M4920白色泡棉基材双面胶
公司名称	深圳市美展达科技应用材料有限公司
价格	1.00/卷
规格参数	品牌:3m 型号:3M4920
公司地址	深圳市宝安区沙井街道沙井新桥新二村新原路19号
联系电话	13828733085

产品详情

供应原装正品3M4920白色泡棉基材双面胶厚度0.4MM

产品介绍

3M4920是3M双面胶中的一款泡棉基材双面胶，属于VHB胶系（压敏胶系），厚度为0.4MM，颜色为白色，具

有超强的粘性，抗紫外线、耐溶剂性好，还具有具有柔软、贴服性好特性，具有高拉伸力，剪切强度，可

以用于取代螺钉、柳钉、点焊等传统固定方法，用双面胶带固定能使产品表面更为光滑、美观、操作更加

简单、密封性更好、效果更为持久、拆装十分方便。产品性能：

项目	测试方法	测试值	单位
----	------	-----	----

静态剪切强度	22 时	1500	克
--------	------	------	---

	66 时	500	克
--	------	-----	---

93 时 500 克

密度 0.8 克/立方厘米

不锈钢剥离强度 ASTM D3330 26 N/10MM

抗溶剂性 好

抗紫外线 优秀

耐温性 长期 93

短期 150

贮存期限：

在21 和50%相对湿度条件下，原包装状态下自生产之日起保存期为24个月。

应用技术：

粘接强度随胶粘剂与被粘表面接触面积的增大而增加，施加稳定的压力有助于胶粘剂与被粘表面的接触，

从而加大粘接强度。

要达到最佳的粘接效果，粘接表面必须是洁净、干燥的，胶带应用的最佳温度范围是21-38 ，建议若初始

粘接温度低于10 时，不适于粘接，因此时的胶粘剂太硬，而无法牢固的粘接在物体上；但是，如果已经

粘接上了，低温下的持粘力同样是令人满意的。

产品应用：

3M4920双面胶在环保方面符合ROHS法规要求，广泛用在空调器、办公家具、通讯产品的粘接,可以取代螺

钉、柳钉等传统固定方法，从而提高产品美观度。

欢迎致电咨询

深圳市美展达科技应用材料有限公司

电话：13828733085

在线QQ：13828733085

邮箱：3099477547@qq.com

联系人：易先生

地址：深圳市宝安区沙井街道新桥新二村新原路19号

本公司另有其它3M双面胶带系列：3M467，3M468，3M9448，3M9448B，3M9471，3M9471LE，3M9472，

3M9472LE，3M9671，3M9671LE，3M9672，3M9672LE，3M9453LE3M9495MP，3M9495LE，3M9690，3M9690B，

3M9795，3M950，3M9500，3M9460PC，3M9469PC，3M9473PC，3M4914，3M4910，3M4920，3M4926，3M4945

，3M4950，3M4959，3M4952，3M4008，3M4930，3M4941，3M4951，3M4611，3M4462B，3M4032等3M单面胶

带系列：3M851，3M850B，3M5413，3M898，3M8915，3M1350，3M1318，3M244，3M2308，3M2142，3M5421

，3M3112C，3M3126，3M3K04，3M5112C，3M331T，3M5702，3M69，3M600，3M810，3M610等3M脚垫；

3MSJ5003，3MSJ5001，3MSJ5032，3M4714，3MSJ3550等各种型号

3M热熔胶：3M3748Q，3M3779Q，3M3762

，3M3748V0，3M热熔胶枪等各种型号

3M导电导热胶带：3M8810，3M8805，3M9713，3M9703，3M8815，

3M9715等

3M热熔胶膜：3M615，3M615S，3M668等产品众多，不及一一列举，可代客人订各种非常规产品

, 同时提供技术服务。欢迎咨询