

# 催化剂干燥机

产品名称	催化剂干燥机
公司名称	沈阳东大粉体工程技术有限公司
价格	68000.00/台
规格参数	品牌:沈阳东大粉体 最大蒸发水量:3200kg/h 主机直径:1850mm
公司地址	沈阳市于洪区北陵乡八家子村
联系电话	024-82094099 18842318808

## 产品详情

### 催化剂干燥机

是由沈阳东大粉体工程技术有限公司全力打造的一种传导加热的低转速搅拌型干燥机。

### 催化剂干燥机

工作原理：在干燥器筒体上设置夹套，空心轴上设置空心桨叶，在其中通入热介质，湿物料在搅拌桨叶的搅动下和筒体及桨叶热表面进行充分热交换，以达到干燥的目的。

### 催化剂干燥机性能特点：

- 1、结构紧凑，传热面积大、占地面积小；
- 2、干燥时用气量小，粉尘、桨叶相互作用具有自净功能；
- 3、物料停留时间长，填充系数高；
- 4、干燥强度大，能耗低，热效率高；
- 5、密闭性好，消除环境污染。

### 催化剂干燥机适用物料：

该机适用于处理各种膏糊状，粒状和粉状等热稳定性好的物料，在特殊条件下也可以干燥热敏性物料及

在干燥过程中回收溶剂。加热介质可采用蒸汽，热水，热油等。典型干燥物料有：碳黑，碳酸钙，石膏，粘土，尼龙和聚脂切片，聚已烯及聚丙烯等。 ，

### 技术参数

型号	主机直径(mm)	高度(m)	系统占地面积 (m <sup>2</sup> )	最大水蒸发量 (kg/h)	
sfsz45	450	3.5	20	300	
sfsz65	650	4.5	25	500	
sfsz85	850	6	30	1000	
sfsz105	1050	6	50	1200	
sfsz125	1250	6	75	1500	
sfsz145	1450	8	105	2000	
sfsz165	1650	8	120	2800	
sfsz185	1850	8	150	3200	

产品应用：此设备已在山西高平化工有限公司得到应用，反响良好。