

E+H电导率传感器CLS19

产品名称	E+H电导率传感器CLS19
公司名称	西安宏略贸易有限公司
价格	3900.00/台
规格参数	品牌:德国E+H 型号:CLS19 包装:纸箱
公司地址	西安市未央区红旗东路与太华路交汇处奇星御园 16幢3单元7层30702号房
联系电话	029-83668020 15353603906

产品详情

模拟电导率传感器 Condumax CLS19

Condumax CLS19电导率测量传感器，用于纯水和超纯水标准测量中

Condumax

CLS19是低测量范围的一体化结构电导率测量传感器。在电导率测量的广泛应用中，Condumax CLS19测量可靠而且准确维修率低，维修率低，使用周期长，性价比高。

优势

- 低电导率介质的可靠而精确的测量
- 最优的性价比
- 采用螺纹接头，安装方便
- 设计坚固耐用
- 不同的单元常数，测量范围广

应用领域

Condumax CLS19测量纯水和超纯水电导率，用于监测和控制：

- 离子交货器
- 逆向渗透
- 冷却水
- 蒸馏
- 芯片清洗

特征和规格

测量原理导电性应用纯水和超纯水 特点两电极传感器，用于纯水测量 测量范围k=0.01：0...20 S/cm
k=0.1：0...200 S/cm 测量原理电导式电导率传感器。

设计两电极电导率传感器，两电极同轴安装，电抛光处理 材质传感器杆：PES 电极：不锈钢1.4571
外形尺寸电极直径：16 mm (0.62 inch) 过程温度最高60 ° C 最高 140 ° F 过程压力最高6 bar，20 ° C
(87 psi，68 ° F) 温度传感器可选配Pt100 防爆认证ATEX 连接过程连接：NPT 1/2"

电缆：4针DIN接头Pg9 防护等级IP65 其他证书质量证书

物位，流量，压力，水分析测量测控：德国E+H，德国VEGA，美国伊玛，北京瑞普三元。美国EMA流量传感器。销售热线：029-83668020，技术咨询：15353603906传真：029-89608426.微信公众平台：西安宏略贸易有限公司。E+H代理商，原装进口德国VEGA,德国E+H。水分析：CPM223,CPM253，CM442等各类变送器，CPS11,CPS11D,CPS12D等各类PH电极；物位计：FMU30，FMU40，FMR10等；压力变送器：PMP11，PMC11，PMC131等现货。SON61，FLEX81,PSSR68，PSWL61，PULS69等原装进口。