

表面胶天井棉 顶棚烤漆房棉中效白色棉批发

产品名称	表面胶天井棉 顶棚烤漆房棉中效白色棉批发
公司名称	上海振洁净化科技有限公司
价格	100.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区新浜镇许村路798号
联系电话	86-021-60493730 18616209526

产品详情

附：公司所有产品介绍：我公司专业生产 [全金属网初效过滤器](#)、[耐高温平板式过滤器](#)、[初效折叠式过滤器](#)、[初效可洗式过滤器](#)、[尼龙网初效过滤器](#)、[中效袋式过滤器](#)、[初效袋式过滤器](#)、[中效箱式过滤器](#)、[有隔板高效过滤器](#)、[无隔板高效过滤器](#)、[V型大风量过滤器](#)、[耐高温有隔板高效过滤器](#)、[初效过滤棉](#)、[绿白棉/蓝白棉](#)、[水族过滤棉](#)、[玻纤漆雾毡](#)、[全白色玻纤棉](#)、[天井过滤棉](#)、[液体过滤袋](#)、[干式V型油漆过滤纸](#)、[椰棕过滤网](#)、[MV树脂过滤网](#)、[FFU龙骨](#)、[FFU盲板](#)、[机房空调网过滤网](#)、[活性炭板/箱式过滤器](#)、[FFU风机过滤单元](#)、[净化工程](#)。

1、什么是中效天井过滤棉？

中效天井过滤棉

为一般通风设备和空气控制系统吸入口作为预过滤或粗过滤设计；采用抗断裂的PET有机合纤维构成的高性能无纺布；使用于各种工业的粗尘过滤，中效过滤器的预过滤。持续耐温: 最高100℃，瞬间耐温: 最高120℃，[天井棉](#)滤料厚度: 22 ± 3mm,标准厚度22mm。

振洁净化产品【天井过滤棉

】，如有疑问，请联系

客户经理18616209526（曾佳颖），我们诚挚为

您服务！！厚度从5-50毫米都可以订做；可切片、成卷供应。

2、中效天井过滤棉有哪些特征？

2 递增结构，利用逐渐加密多层技术，即可根据尘埃大小，被阻挡在不同密度的层次，更有效的容纳较多的尘埃；

- 2 不含硅，能够抵抗诸如化学溶剂、酸性烟雾等化学物质的影响；
- 2 为一般通风设备和空气控制系统吸入口作为预过滤或粗过滤设计；
- 2 多用于板式过滤器；搭配纸外框或铝框等。

3、中效天井过滤棉有哪些用途？

2 使用于各种工业用途，如防治污染、公共建设、空调业、电子业、制药业、食品业等；实用于粗尘过滤。

2 中效空气过滤系统的预过滤。

2 表面喷涂行业，专门为喷漆室末端过滤而设计，由抗断裂的合成纤维构成的高性能无纺布加工而成。

上海振洁净化科技有限公司

李家成:18049773039

电话：021-31322464/4000-520-870

传真：021-67868983

Q Q :1587973956

邮箱:zhenjiesh@163.com

网站: <http://www.zzsscc.com>

更多产品了解请点击：天井过滤棉 <http://www.zzsscc.com/374.html>
，本公司接受非标定做，欢迎您的致电，我们竭诚为您服务！！