

# 谷轮ZB66KQ-TFD-551制冷压缩机

产品名称	谷轮ZB66KQ-TFD-551制冷压缩机
公司名称	广州市新罡制冷设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:谷轮 型号:ZB66KQ 冷媒:R22
公司地址	广州市越秀区海珠北路212号A316
联系电话	020-83026683 13760852564

## 产品详情

规格：zb66kq-tfd-551

用途：制冷压缩机

性能：低噪音

工作原理：涡旋压缩机

压缩介质：气体

型号：zb66kq-tfd-551

品牌：copeland/谷轮

品牌/型号：copeland/谷轮/zb66kq-tfd-551

'谷轮涡旋制冷压缩机 谷轮涡旋制冷压缩机 zb66kq-tfd-551

谷轮（zb系列）也可称为“谷轮涡旋压缩机”是现今制冷设备使用最为广泛的一种，适用于大型超市、商业用冷库、食品加工、乳品冷却、生物制药海鲜池、电镀槽降温、油液压降温设备等，冷凝温度为30-50℃，蒸发温度为rt10℃--12℃，以下为常用相关技术参数：

百年品牌、原装正品、质量有保障

采用名牌谷轮压缩机，谷轮（zb系列）压缩机采用双柔设计，确保涡旋盘间的密封。zb系列谷轮压缩机允许涡旋盘沿径向和轴向分开，碎屑或液体可通过涡旋盘而不损害压缩机；

## 适用于多种行业与配套设备

产品经久耐用、安装方便、各部件防腐性佳，适用于多种行业与配套设备，zb系列谷轮压缩机具有更高寿命和可靠性、更好的液体容忍度及更好的杂质容忍度；

## 顶级配置、绿色科学、生态环保

机组噪音小、振动小、降温快，谷轮压缩机（zb系列）具有更低的噪音和震动水平平滑的声音频谱和柔和的声音质量，压缩机压缩腔永远对称分布，具有很低的不平衡应力，无需震动吸收装置，机组超常压力密封试验、具有多项安全保护装置，谷轮zb系列压缩机采用卸载启动技术，压缩部件在停机后互相分开压缩机内部全面的压力平衡，无需附加启动装置。

产品均为原装正品，品种齐全、货源充足，无断货缺货现象，欢迎在线订购或来电咨询

谷轮涡旋制冷压缩机 谷轮涡旋制冷压缩机 zb15kq-tfd-524

由于压缩机的型号众多，如果此机不是您需要的型号请浏览型号列表或联系销售员

## 谷轮zb压缩机参数表

型号		冷凝温度 蒸发温度						
		-12	-10	-5	0	5	10	
zb15kq	q	30	3700	4000	4800	5800	6900	8200
		40	3300	3550	4350	5200	6250	7400
		50	2790	3050	3750	4550	5500	6550
	p	30	1080	1080	1090	1140	1220	1380
		40	1450	1440	1420	1420	1450	1510
		50	1870	1870	1840	1810	1800	1800
zb19kq	q	30	4000	4350	5300	6400	7700	9100
		40	3650	3950	4850	5850	7000	8300

		50	3200	3500	4350	5250	6300	7500
	p	30	1270	1260	1250	1230	1210	1190
		40	1610	1600	1590	1570	1550	1530
		50	2020	2020	2000	1980	1960	1940
	q	30	5150	5600	6800	8150	9650	11400
zb21kq		40	4650	5050	6200	7450	8850	10500
		50	4050	4400	5500	6600	7900	9450
	p	30	1610	1600	1620	1660	1700	1730
		40	1990	1990	2010	2040	2080	2100
		50	2480	2480	2500	2530	2560	2570
	q	30	5650	6100	7450	9000	10750	12750
		40	5100	5550	6800	8200	9850	11700
zb26kq		50	4500	4900	6050	7350	8850	10550
	p	30	1770	1770	1750	1720	1700	1670
		40	2240	2230	2210	2190	2160	2130
		50	2810	2800	2780	2760	2730	2690
	q	30	6150	6800	8600	10700	13050	15700

zb30kq

40 5400 6050 7700 9650 11900 14400

50 4600 5150 6800 8550 10600 12900

p 30 2230 2230 2250 2270 2310 2370

40 2690 2700 2710 2720 2740 2770

50 3280 3280 3290 3290 3300 3310

q 30 8150 8900 11000 13400 16000 18800

40 7300 8000 9950 12200 14650 17300

zb38kq

50 6250 6900 8800 10800 13100 15600

p 30 2490 2510 2540 2590 2680 2820

40 3100 3120 3150 3200 3290 3430

50 3880 3890 3900 3940 4010 4130

q 30 10350 11200 13550 16300 19300 22800

zb45kq

40 9400 10200 12400 14900 17800 21000

50 8200 8950 11100 13350 16000 18900

p 30 3160 3160 3170 3190 3220 3270

40 3880 3870 3870 3880 3890 3920

50 4810 4800 4780 4780 4780 4790

