

煤泥烘干机

产品名称	煤泥烘干机
公司名称	沈阳东大粉体工程技术有限公司
价格	67000.00/台
规格参数	品牌:沈阳东大粉体 热容系数:300-500Kcal/m ³ .h.
公司地址	沈阳市于洪区北陵乡八家子村
联系电话	024-82094099 18842318808

产品详情

煤泥烘干机

是由沈阳东大粉体工程技术有限公司研发，该机属于顺流式烘干机，物料以供料装置投入回转式滚筒内，被安装在筒内的提料板将物料提到顶部落下，物料下落时被筒内的旋转的叶片破碎，直至移到出口。破碎完成同时由直燃热风炉产生的热空气进入筒内同物料充分接触，使物料迅速烘干，干物料经出料端的输送机排出。

由于该机内置破碎叶片，能使进入烘干机内的物料即刻被打散，特别是有一定粘性的物料由大团块被破碎成小块，并同热风接触，带出一部分水分，使之同热风充分接触，加快烘干速度。

煤泥烘干机主要特点：

1、热容量系数大

通过破碎装置和滚筒回转的复合效果，总传热系数是通常回转烘干机的2-3倍，可达300-500kcal/m³.h.

2、热效率高

破碎装置使物料和热风的接触不断增大，同时亦防止热风短路。

3、产品氧化及变质小

物料进筒后，在几秒钟内同热风充分接触，热风使大量水分蒸发温度会快速下降，能保证物料不氧化，品质不改变。

4、适用范围广、处理量大

5、维修保养方便

由于本装置的构成合理，坚固耐用，因而维修和保养都非常方便。

煤泥烘干机适用范围：

该机适用于有机、无机化合物，活性污泥、下水污泥、鸡粪、牛粪、猪粪、木屑、膨润土、牧草、榨汁粕、糟渣等泥状、粉粒状、片状高湿物料。特别是鸡粪和糟渣类物料，含有蛋白质及多种微量元素和矿物质，不经处理夏季会变质腐烂发臭，如随污排出会很快繁殖许多微生物，严重污染环境。如采用高效回转烘干机处理，即可制成生物肥料或饲料原料，不但能解决污染问题，也是变废为宝，创造价值的新途径。

主要装置采用调速机构，可以适应不同物料烘干性能的变化需要，特别适用于处理量大的生产需要。针对不同物料及用户需求，该机热源有机械式、手燃式燃煤直燃炉和手烧式焦碳无烟直燃炉。如烘干物用于做肥料可采用机械式或手烧式燃煤直燃炉，如烘干物用于做饲料，需采用手烧式焦碳无烟直燃炉。

机型技术参数

型号	湿料处理量含水%	水分蒸发量	装机容量	耗煤量	制品水分	厂牌
sfgt-500	500kg/n	250kg/h	17kw	<80kg/n	13%	8
sfgt-1000	1000kg/n	500kg/h	17kw	<140kg/n	13%	1
sfgt-2000	2000kg/n	1000kg/h	17kw	<280kg/n	13%	1
sfgt-4300	4300kg/n	2500kg/h	17kw	<530kg/n	13%	2

sfgt-8500	8500kg/n	5000kg/h	17kw	105kg/n	13%	4
-----------	----------	----------	------	---------	-----	---