

# 东莞沙田环氧薄涂地板漆

产品名称	东莞沙田环氧薄涂地板漆
公司名称	东莞市圣盾装饰材料有限公司
价格	13.00/平方米
规格参数	品牌:圣盾 型号:sd-023
公司地址	东莞市樟木头镇豪翠街
联系电话	0769-81788772 13392729947

## 产品详情

东莞沙田环氧薄涂地板漆由圣盾公司提供；东莞市圣盾装饰材料有限公司是一家专业生产销售停车场地坪漆（地板漆）、防静电地坪漆（地板漆）、球场地坪、水泥地坪漆（地板漆）材料的专业公司；提供地坪漆（地板漆）工程报价，每平方米价格包括设计方案、材料、施工、保养。由于圣盾地坪漆（地板漆）生产厂家生产的停车场地坪漆（地板漆）、防静电地坪漆（地板漆）、球场地坪、水泥地坪漆（地板漆）材料价格优惠、质量稳定，受到广大客户的一致好评！

东莞沙田环氧薄涂地板漆环氧地坪漆（地板漆）是高价值、高质量、高要求的产品，正确的使用方法可使地面常保如新，并且可以保长使用年限。虽然平常的环氧地坪漆（地板漆）的使用年限少则3年，多则十年，但是能延长环氧地坪漆（地板漆）的使用寿命，何乐而不为呢。

那么如何去提高环氧地坪漆（地板漆）的使用年限呢？圣盾地板公司为大家介绍几种提高环氧地坪漆（地板漆）使用年限的方法：

东莞沙田环氧薄涂地板漆环氧地坪漆（地板漆）使用前：环氧地坪漆（地板漆）施工完毕后需养护7-10天后方可投入使用，在养护期间，应避免水或其它溶液浸润表面；凡进入车间员工必须要换成胶底鞋(不可以穿泡沫底的黑底鞋)；凡是硬件如铁椅、铁桌、铁货架等，须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来以免在使用过程中划伤地面；拖拉机扳需充分将机板升离地面，转弯时请特别注意机板角切勿刮伤地面；清洁地面时请用软质吸水性好的拖把或干湿两用吸尘器，可用清水或清洁剂清洗，但请注意地面湿滑；若因使用时间较长而造成磨损或刮花、小面积可进行局部修补，若面积较大则建议重新滚涂一次；设备进厂前，在地坪上铺上硬纸箱垫底，以免在运输设备过程中刮伤地面；推车，板车之车轮请用硬质或弹性胶轮，并厂房内外分开使用；可根据地面要求做打蜡处理（其效果可防止地面刮伤）。

东莞沙田环氧薄涂地板漆环氧地坪漆（地板漆）使用中：在抗腐蚀方面，如机械厂的油污，化工厂的溶剂都需要产品达到防腐要求，这就需要不同的固化剂来提高产品的性能，固化剂分防腐性的，耐温的，低温固化等各种类型，要求防腐要求较客的情况下则要选用环氧改性的地坪材料来达到特殊要求，根据客户要求可以选择不同的固化产品加上好的环氧树脂，达到不同的技术规程及指标。

当环氧地坪漆（地板漆）在正常使用情况下，有先用经济型普通环氧地坪或者耐压砂浆环氧地坪漆（地板漆）厚度为0.5毫米-3.0毫米,能使用约三至五或者10以上年,随着厚度增加,使用年限也不断增加.

有些工厂由于承压这方面的需求，经常有载重叉车自重加上载重有五吨至十吨左右，所以需要在产品设计时增加厚度，加环氧地坪漆（地板漆）里面加上石英砂有助于增加抗压性及耐冲击性，有效地达到产品使用要求；

增加环氧地坪漆（地板漆）使用寿命的因素有:正确的使用方法,如叉车,推车的轮为有弹性的橡胶轮,不用硬质物体在地面刮擦,在地坪漆（地板漆）的生产过程中,加入增硬剂,用好的固化剂或者增加色漆的固含量都能有效地增加产品的使用年限及耐磨性,对配方有独到见解的也能从配方体系方面解决此问题.

综上所述，如果平时注重维护和保养的操作，能够提升的环氧地坪使用年限还是非常可观的。确保环氧地坪漆（地板漆）使用周期延长，就必须要注意施工和养护。

以上是东莞沙田环氧薄涂地板漆的详细信息，由圣盾地坪漆（地板漆）材料厂家提供，如果您还想对东莞沙田环氧薄涂地板漆的了解，请与圣盾地坪漆（地板漆）材料厂家进行联系，获取东莞沙田环氧薄涂地板漆的更多信息。