

# 双舌接地线铁路用个人保安线定做

产品名称	双舌接地线铁路用个人保安线定做
公司名称	霸州市霸州镇万齐电力器材厂
价格	280.00/个
规格参数	品牌:万齐 型号:AAA个人保安线齐全
公司地址	河北省廊坊市霸州市霸州镇王伍房村
联系电话	0316-7902101 18003262360

## 产品详情

地线是保护检修人员的一道安全屏障，是电力员工的生命线，可防止突然来电对人体的伤害。但实际工作中，由于接地线使用频繁且操作看似简单，容易使人产生麻痹思想，其重要性也往往被人忽视，经常出现不正确的使用情况，以致降低甚至有时失去了接地线的安全保护作用，必须引起足够重视。高压接地线作用：

高压接地线是用于线路和变电施工，为防止临近带电体产生静电感应触电或误合闸时保证安全之用。

双舌接地线铁路用个人保安线定做 封地线变电站个人保安线高压接地线结构：携带型高压接地线由绝缘操作杆、导线夹、短路线、接地线、接地端子、汇流夹、接地夹。按部颁规定，接地线必须是25mm<sup>2</sup>以上裸铜软线制成。

个人保安线（挂钩式），个人保安线（夹钳式）的结构特点：(1)由导线端线夹、短路线、汇流夹、接地线、接线鼻、接地端线夹或临时接地极以及接地操作棒等组成。

(2)导线端和接地端的线夹采用优质铝合金压铸，与其配套的紧固件金属均经镀镍处理。

(3)平口，卡口，圆口接地线，[手握母排接地线](#)

采用绝缘性能与机械强度俱佳的高级环氧树脂、玻璃纤维精制而成，同时对操作手柄加装硅橡胶护套，合牢固，绝缘更为安全可靠。(4)短路线与接地线采用多股优质软铜线绞合而成,并外覆柔软、耐高温的透明绝缘护层，可以防止使用中对接地铜线的磨损，确保作业人员在操作中的安全。(5)接线鼻和汇流夹与接地铜线及外护套采用压接新工艺,软连接可有效地防止使用时连接处铜线断股，提高了接地线的可靠性和使用寿命。备注：短路接地线接地引导线标称截面有：16 mm<sup>2</sup>;; 25mm<sup>2</sup>;; 35mm<sup>2</sup>;;50mm<sup>2</sup>;;70mm<sup>2</sup>;;95mm<sup>2</sup>;;可根据电压等级及额定短路电流大小进行选择

BMT系列携带型短路接地棒（线），挂钩螺旋压紧式接地线应妥善保管。每次使用前，均应仔细检查大平口螺旋压紧式接地线，鸭嘴式撞击线夹接地线是否完好，软铜线无裸露，螺母不松脱，否则不得使用。4.低压个人辅助保安线，弹簧夹钳式低压接地线检验周期为每五年一次，检验项目同出厂检验。经试验合格的XJ系列携带型短路接地线，地铁接地线（脱卸式），10KV接地线，110kv接地线，220kv高压接地线，35KV携带型短路接地线，个人保安线，110kv线路高压接地线，螺旋式接地线棒，室内接地线，室外接地线，110KV携带型短路接地线在经受短路后，应根据经受短路电流大小和外观检验判断，一般应予报废。

热线电话：18003262360 15369606236

QQ:1743139049 联系人：高经理