

# 防水行业品牌爱迪斯js聚合物水泥基防水涂料诚招各地区代理

产品名称	防水行业品牌爱迪斯js聚合物水泥基防水涂料诚招各地区代理
公司名称	广州爱迪斯防水有限公司
价格	111.00/桶
规格参数	品牌:爱迪斯 型号:HC-03 包装规格:20kg/桶
公司地址	广州市白云区钟落潭镇良田仁和北街316号
联系电话	020-62928776 13539964160

## 产品详情

### 一、产品介绍

hc-03聚合物水泥基（js）防水涂料（又名聚合物防水浆料、高分子聚合物防水胶）是一种高性能丙烯酸类高分子聚合物水泥基防水材料；它是由耐酸碱、抗老化、高弹性的丙烯酸高分子聚物添加其他助剂乳化而成；通过添加一定比例水泥，可以配制成适合不同部位的防水涂料。

### 二、产品特点

- 1.性价比高：粘结力强，耐候性好，可抗高低温，与水泥混合形成的水泥基防水层，防水寿命长。
- 2.与基材粘结强：与水泥按照一定的比例混合后，可在潮湿的基面上施工，实干后与基体形成一个防水整体，而不会产生空鼓、脱落、窜水等现象。
- 3.施工简便：聚合物浆料由于添加特殊的活性物质改性，可以直接与水泥或水泥砂浆混合施工，且相容性极好。
- 4.环保：该产品无毒、无害、无污染，属于国家级重点推广环保产品。

### 三、适用范围

1. Ⅰ型聚合物水泥基防水涂料:主要用于做屋面防水层或有较高伸延性能的场所做防水。
2. Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料:主要用于地下室,地下隧道、卫浴间、水池等,特别潮湿及长期在水中浸泡的条件下的施工。
3. Ⅲ型聚合物水泥基防水涂料:主要用于做立面需要粘贴瓷片的部位做防水。

### 四、技术指标

执行gb/t 23445-2009《聚合物水泥防水涂料》标准指标。

序号	检验项目	标准值		
		i	ii	iii
01	固体含量, %	70		
02	拉伸强度, mpa	1.2	1.8	1.8
03	断裂延伸率, %	200	80	30
04	粘接强度, mpa	0.50	0.70	1.00
05	不透水性 (0.3mpa, 30min)	不透水		

### 五、使用方法

#### 1. 基面处理

将基面清理干净,找平,保持无裂缝、无松动;阴阳角做成圆弧角;将尖锐的地方磨平。

#### 2. 聚合物水泥基防水涂料配料

Ⅰ型聚合物水泥基防水涂料配比(重量比): 液料: 32.5r以上普硅水泥=1:0.5;

型聚合物水泥基防水涂料配比（重量比）：液料：32.5r以上普硅水泥=1：1；

型聚合物水泥基防水涂料配比（重量比）：液料：32.5r以上普硅水泥=1:（2~2.5）。

### 3. 节点部位处理

泼水湿润基面，对于阴阳拐角、穿墙管道、地漏口、施工缝等用 型聚合物水泥基防水涂料加玻纤布进行加强处理，厚度约为1.0mm。

### 4. 防水层涂刷

按规定的比例取料，用搅拌器充分搅拌约5分钟左右，直至料涂中不含团粒，如需加水，则要先在液料中加水，用搅拌器边搅拌边徐徐加入粉料。彩色层涂料的颜料加量为液料的10%以下，并且只需要在面层涂料中添加颜料。涂覆时要尽量均匀，不能有局部沉积，并要求多滚刷几次使涂料与基层之间不留气泡，粘结严实。加无纺布施工时，下涂和上涂要连续施工，无纺布要铺贴平直，并用刷子刷实不留空鼓。第一层不粘手之后直接刷第二层

### 5. 防水保护层

防水层干固之后可根据需求做1.5~2.0cm厚的水泥砂浆保护层。