

东莞长安环氧地板漆材料施工

产品名称	东莞长安环氧地板漆材料施工
公司名称	东莞市圣盾装饰材料有限公司
价格	25.00/公斤
规格参数	品牌:圣盾 型号:sd-033
公司地址	东莞市樟木头镇豪翠街
联系电话	0769-81788772 13392729947

产品详情

东莞长安环氧地板漆材料由圣盾公司提供；东莞市圣盾装饰材料有限公司是一家专业生产销售停车场地坪漆（地板漆）、防静电地坪漆（地板漆）、球场地坪、水泥地坪漆（地板漆）材料的专业公司；提供地坪漆（地板漆）工程报价，每平方米价格包括设计方案、材料、施工、保养。由于圣盾地坪漆（地板漆）生产厂家生产的停车场地坪漆（地板漆）、防静电地坪漆（地板漆）、球场地坪、水泥地坪漆（地板漆）材料价格优惠、质量稳定，受到广大客户的一致好评！

东莞长安环氧地板漆材料环氧树脂地坪漆（地板漆）在施工过程中必须按照具体的施工步骤和相关的注意事项，才能做出不错的地坪漆（地板漆）（地板漆）。

东莞长安环氧地板漆材料环氧树脂地坪漆（地板漆）的施工工艺流程

- 1、打磨清洁地面。使用打磨机将原地面打磨，如果有凹陷的地方要用水泥或者腻子填平，在打磨，要使整个地面平滑无尘，这是做好地坪漆（地板漆）的一个基本。
- 2、搅拌。原料必须通过混合搅拌均匀才能使用，在施工过程中会使用到环氧底漆、环氧面漆、腻子粉、环氧石英砂浆以及他们相对应的固化剂，这些产品都是需要进行混合搅拌才能使用。比如环氧底漆、面漆和中涂漆与固化剂之间的混合比是4:1，特别是在夏天的时候更要注意他们的混合比，夏天要倒入少量的固化剂，混合比大致为5:1。
- 3、涂底层。这里需要是用环氧底漆，运用环氧底漆将地面封闭好，使地面水分和空气无法到达地面，在涂底层的时候也要注意地面的平滑度。
- 4、刮两次以上环氧石英砂浆。石英砂和腻子份都用于地坪基面的找平以及增加涂层厚度以提升地坪的耐磨度。因为石英砂填料粗糙，所以地坪漆（地板漆）砂浆层比较粗糙，有较多细孔，先砂浆可有效找平地坪漆（地板漆）施工基面。
- 5、刮一次环氧腻子。腻子在石英砂后面涂刷主要是为了找平石英砂层，因为石英砂层缝隙比较大，因此腻子就起到了这样的效果。

6、涂色漆。色漆主要是环氧面漆，环氧面漆很多种，不仅颜色而且它的光效果也不同。这是客户需求的颜色决定的。

东莞长安环氧地板漆材料环氧树脂地坪漆（地板漆）施工注意事项

- 1、室温下，干燥、通风地方存放，严禁与水接触；
- 2、避免与皮肤、眼睛直接接触，易燃产品，勿近热源、火源，双组份混合均匀后，静置几分钟，1小时内用完；
- 3、施工完立即清洗工具；水泥地面要求湿度8%以下；雨雪雾天气不宜施工，以防止产生白雾现象，封闭不好或存在交叉施工时不宜施工，以防止颗粒划伤等现象发生，涂布时发现砂粒或其他杂质，应立即清除；
- 4、温度10℃以下及湿度85%以上宜选用低温、潮湿条件适用的品种；
- 5、施工完地面未干时严禁进入现场，原则上24小时后即可行人，5天后可行车。

以上是东莞长安环氧地板漆材料的详细信息，由圣盾地坪漆（地板漆）材料厂家提供，如果您还想对东莞长安环氧地板漆材料的了解，请与圣盾地坪漆（地板漆）材料厂家进行联系，获取东莞长安环氧地板漆材料的更多信息。