

惠州铝合金防静电架空地板

产品名称	惠州铝合金防静电架空地板
公司名称	惠州市惠发科技有限公司
价格	180.00/件
规格参数	品牌:惠发 型号:h641
公司地址	惠州市江北三新工业区A10栋二楼
联系电话	0752-2063382 13923623651

产品详情

铝合金防静电架空地板_铝合金通风防静电地板_铝合金架空活动地板

编号：aluminum anti-static flooring

铝合金防静电地板（含铝合金通风板），完全以铝合金一次负压铸造而成，融合了铝合金耐腐蚀、高强度的特性。具有尺寸精度高、导电性能好、防火性能好、防磁、不易变形等特点。性能极其稳定，为防静电地板中最高档的产品。

铝合金防静电地板

铝合金防静电地板系铝合金锭(adc12)经精密铸造成型，融合采用高负载结构设计，再加工制成各系列地板，面层粘贴hpl、导静电地砖或其他面层覆盖物。高架地板系统是由铝合金防静电地板、垂直支撑基座、横向牵引桁梁、消音垫片组合而成整体稳定性较强高架结构。其高架地板除可防静电产生、承受荷重

外，完成高度地板中层可容纳配置电缆、空调、管路并可自由开启地板及进行装修。

铝合金通风架空地板产品特色

铝合金通风架空地板地板构件标准，尺寸精准度高，易施工及互换性。

铝合金通风架空地板高负载结构设计，架设高度可调整。

铝合金通风架空地板面板颜色、材质，功能性可根据需求选配。

铝合金通风架空地板防潮、防锈、防火、耐用，再循环长期使用地材。高架铝合金通风地板可用于10级到10万级净化室。

铝合金通风架空地板技术参数

项目内容	hdl500	hdl700	hdl1000	hdl1200
规格(mm)	600 × 600 × 40/50/55			
系统电阻()	conductivity:104~106;anti-static:5 × 106~5 × 108			
地板资材	adc12压铸铝			
均布载荷(kgf/m2)	1,250	1,700	2,000	2,200
	挠度(deflection) 1.0mm			
集中载荷(kgf/cm2)	500/6.45	700/6.45	1000/6.45	1200/6.45
	挠度(deflection) 1.0mm			
长宽公差(mm)	600+0.00mm/600-0.20			
厚度公差(mm)	± 0.10			
平整度公差(mm)	± 0.20			
对角线公差(mm)	max. 0.50			
贴面材料	hpl/pvc导电地砖			
表面处理	环氧喷粉/镍铬电镀			

铝合金防静电地板正、反面

铝合金防静电地板组装图

铝合金防静电地板工程实例

