

油墨AFC-65聚醚改性硅消泡剂

产品名称	油墨AFC-65聚醚改性硅消泡剂
公司名称	上海冠儒化工有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:上海冠儒 型号:油墨AFC-65聚醚改性硅消泡剂
公司地址	山东省淄博市张店区柳泉路东方之珠大厦B座二单元3002室
联系电话	0533-3141686 15092366022

产品详情

油墨afc-65聚醚改性硅消泡剂

产品说明书

一、产品简介

afc-65是一种专为各类水性油墨、水性涂料等类似体系而设计的聚醚改性消泡剂，具有优异的消泡性能及抑泡能力，乳液粒径非常小，相容性优异，可适用于苯乙烯、丁二烯、丙烯酸、聚氯乙烯及其共聚物、乙烯/醋酸乙烯和水溶性醇酸等胶乳体系，用于油墨和油漆的消泡，提高油墨，涂料和油漆的流平性和润湿性，提高油漆的耐磨性和平滑性。不含apeo。

二、主要理化指标

外观 乳白色液体

乳液离子型 非离子型

ph值 6—9

含固量 50%

粘度 1000—4500cps

乳液稳定性 极佳，不少于6个月

三、使用方法

- 1、将afc-65可以直接或稀释加入到起泡体系，保证其均匀分散；
- 2、根据不同起泡体系的粘度、温度及搅拌等因素，以10ppm为单位，选择较为经济的用量，一般而言，30-200ppm的用量可保证理想的消泡效果；
- 3、水性油墨及涂料生产中，建议在研磨前添加总量的50%，研磨后再添加50%，一般添加量为配方重量百分比的0.05-0.3%。

四、用途

- 1、各类水性涂料、水性油墨、水性光油等；
- 2、各类丙烯酸、醇酸树脂、环氧基团、硝化纤维、聚酯纤维、聚氨酯和乙烯基体系；

六、包装

本品采用25kg、120kg、200kg大口塑料桶以及200kg小口塑料桶包装。

七、贮存

本产品适宜室温储存，勿置于热源附近或阳光下曝晒。勿向本品中加酸、碱、盐等物质。不用时将容器密封，避免有害细菌污染。储存期为半年。久置如有分层，加以搅拌均匀，不影响使用效果。

八、产品安全

本资料是基于上海冠儒化工有限公司目前所拥有的知识和经验编写而成，我们所提供的应用或使用建议仅供您参考，因此，您在使用本产品时应进行试验以确定本产品对于您的特定用途的适用性。如需产品标准，请和本公司取得联系，但典型产品数据不应被视为产品标准使用。我公司保证提供的产品将符合届时的产品标准，由于不符合产品标准而造成的损失，我公司可承担退还货款或替换产品责任。本公司可应要求提供化学品安全技术说明书。本资料修订时，恕不另行通知。