

石油开采AFS-T系列水处理专用消泡剂

产品名称	石油开采AFS-T系列水处理专用消泡剂
公司名称	上海冠儒化工有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:上海冠儒 型号:石油开采AFS-T系列水处理专用消泡剂
公司地址	山东省淄博市张店区柳泉路东方之珠大厦B座二单元3002室
联系电话	0533-3141686 15092366022

产品详情

石油开采afs-t系列水处理专用消泡剂

产品说明书

一、产品简介

本品是以改性聚硅氧烷为主要成份，配以乳化剂、分散剂、稳定剂，采用特种工艺精制而成。专为各类水处理体系开发的高效消泡剂，特点是：消泡速度快，抑泡时间长，耐高温稳定性好，无毒、无腐蚀、无不良副作用，特别对各类细菌无破坏作用，且不会对环境造成破坏。在水中易分散，能与液体产品很好地相溶，性能价格比高。

二、典型产品数据

外观 白色乳状液体

ph值 6~9

粘度 1500~5000mpa.s

密度 0.9~1.2g/ml

燃点 不可燃

三、用途及特性

1、印染工业污水处理、造纸污水处理，石化工业污水处理，生活污水处理等，在化学处理池中有优异的相容性，pac和亚铁溶液中不会聚集、析出，能有效的抑制生物泡沫的产生，同时对菌种不会产生任何影响；

2、消除其它的水相泡沫。

四、使用方法

1、本品可直接使用，直接将消泡剂定时定点加入水处理池当中；

2、连续添加，在相关需要添加消泡剂的位置配备流量泵，以规定的流量向体系中连续添加消泡剂；

3、用量选择，一般建议添加量为30—80ppm，不同的废水体系所需的消泡剂用量均不相同，实际用量需要根据现场情况进行选择，并最终由实验确定；

4、关于产品稀释使用的说明，消泡剂可稀释后进行添加，但是稀释后的产品必须当天使用，储存不易超过24小时。

五、包装贮存

本品采用25kg、50kg塑桶、120kg，200kg小口塑料桶包装。本产品适宜室温储存，勿置于热源附近或阳光下曝晒。勿向本品中加酸、碱、盐等物质。不用时将容器密封，避免有害细菌污染。储存期为6个月。久置如有分层，加以搅拌均匀，不影响使用效果。

七、产品安全

本资料是基于上海冠儒化工有限公司目前所拥有的知识和经验编写而成，我们所提供的应用或使用建议仅供您参考，因此，您在使用本产品时应先进行试验以确定本产品对于您的特定用途的适用性。如需产品标准，请和本公司取得联系，但典型产品数据不应被视为产品标准使用。我公司保证提供的产品将符合届时的产品标准，如果由于不符合产品标准而造成的损失，我公司可承担退还货款或替换产品责任。本公司可应要求提供化学品安全技术说明书。本资料修订时，恕不另行通知。