

有机清漆制造AFY-100油性体系消泡剂

产品名称	有机清漆制造AFY-100油性体系消泡剂
公司名称	上海冠儒化工有限公司
价格	2.00/千克
规格参数	品牌:上海冠儒 型号:树脂、油墨、润滑剂、沥青、石油运输、有机清漆制造AFY-100油性体系消泡剂
公司地址	山东省淄博市张店区柳泉路东方之珠大厦B座二单元3002室
联系电话	0533-3141686 15092366022

产品详情

树脂、油墨、润滑剂、沥青、石油运输、有机清漆制造afy-100油性体系消泡剂

产品说明书

一、产品简介

本品是一种高效多用途有机硅合成消泡剂，适用于工业生产过程和改进产品的性能。本产品特别针对非水体系（油性体系）生产过程而设计，具有使用方便，相容性好，添加量少等优点，极少的添加量即可明显改善生产过程中的泡沫。

二、典型产品数据

外观	半透明液体
乳液离子型	非离子型
有效含量	100%
粘度（25℃）	1000~6000mpa.s
乳液稳定性	极佳，不少于6个月

三、使用方法

- 1、可直接添加在所需要消泡的体系当中；
- 2、建议添加范围为千分之0.3~0.5，最佳用量应通过小型试验后决定；
- 3、使用之前应将产品摇匀；
- 4、应用油性体系当中请先小型实验，确定产品的适用性。

四、包装

本品采用25kg、120kg、200kg大口塑料桶以及200kg小口塑料桶包装。

五、贮存

本产品适宜室温储存，勿置于热源附近或阳光下曝晒。勿向本品中加酸、碱、盐等物质。不用时将容器密封，避免有害细菌污染。储存期为半年。久置如有分层，加以搅拌均匀，不影响使用效果。

六、产品安全

本资料是基于上海冠儒化工有限公司目前所拥有的知识和经验编写而成，我们所提供的应用或使用建议仅供您参考，因此，您在使用本产品时应进行试验以确定本产品对于您的特定用途的适用性。如需产品标准，请和本公司取得联系，但典型产品数据不应被视为产品标准使用。我公司保证提供的产品将符合届时的产品标准，由于不符合产品标准而造成的损失，我公司可承担退还货款或替换产品责任。本公司可应要求提供化学品安全技术说明书。本资料修订时，恕不另行通知。