

现货自助银亭

产品名称	现货自助银亭
公司名称	深圳市威银智能科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:威银 型号:多种
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道新木社区新园工业区1号E栋厂房一、二楼
联系电话	0755-28562901 18370753109

产品详情

产品简介：

警务银亭是一种不依附于任何建筑物的新型警务执勤岗亭及离行式智能化金融机构自助服务银亭的组合设施。近年来利用ATM犯罪的经济案件不断增加，警务亭与自助银亭组合形成一体，深化公安部与银行的合作，防范和加强打击ATM犯罪。

警务银亭由亭体、形象展示系统、语音门禁系统、安防报警及监控系统、供电控制系统、温度控制系统、照明系统及设备辅料等组成，警务亭适用于警务人员执勤使用，自助银亭24小时可进行交易操作，如现金存取款，存折补登、金融信息查询等方面的自助服务（根据自助设备功能不同而定），给附近居民的生活带来了诸多便捷。警务银亭亭体外部由镀锌钢板、有机板材等材质构成，采用静电吸附处理技术并选用素雅、端庄的室外专业喷塑粉着色，防腐蚀、防生锈、抗氧化、防划防刻能力强。可以根据用户需求直接安装，施工简单，维护方便，具有防风、防雨雪、遮蔽烈日等作用。警务银亭的出现，充分体现便民服务在城市建设中的和谐、文明、繁荣成就。

产品优点：自助警银亭是一种新兴的自助银行模式，它不依附于任何建筑物，可以不受场地环境的限制，具有安全、可靠、美观以及安装便捷等特点，可以较好解决因场地所限无法设立自助服务区的困难，方便市民就近办理银行业务。它是以防爆钢板、防爆玻璃等材料为主建设的不可拆卸的一体化亭式结构体，分为银行自助设备等设施安装室，警察值班室两大部分。

适用范围：警银亭它可以灵活、快捷地安装于商业街、车站、广场以及校园内等人流密集地区，以便弥补银行服务网点的不足。产品名称：警银便民亭

材料说明：1、自助银亭主体采用钢结构，隔热、防盗；整体金属材质，120MM井字钢结构骨架、设备间双层钢板焊接。2、按照结构图生产加工,为不可逆拼装，设备间能满足自助设备维修区的最小要求3、墙体为双层钢板，五层结构，中间均采用防切割网状金属，外侧钢板厚度 3MM，内侧钢板厚度 3MM。4、防火保温岩棉厚度 80MM（挤压后），防切割线间隙 50mm。5、着色为高级汽车金属烤漆。6、交易区两侧采用国标防爆玻璃结构。7、自助服务亭交易区及设备间地面，采用钢板加防静电地胶，

刚板厚度 3MM，防静电地胶厚度 2MM。

8、交易区门体选用手动平开门，无人时开启状态。门体玻璃厚度 10MM。9、独立客户交易间，独立设备间，设备间选用经公安部检测合格的钢质后部装钞防盗门（甲级），设备间满足设备维护空间需求。10、产品符合公安部GA745-2008及型式检验报告内容要求。11、警亭窗采用铝合金材质，门体采用高档肯德基门，具有自动复位功能，闭门器力量及速度可调，带二级缓冲。顶部采用铝合金材质。交易区玻璃局部贴磨砂膜，可有效保护交易人员操作的私密性及交易区的通透性。11、警亭采用复合木地板；铝塑板内墙面、铝棚板吊顶；照明采用LED灯；亭内部预留2个多功能插座，1个网线接口及衣帽挂钩。12、交易间采用防静电地垫；铝棚板吊顶；照明采用LED灯。13、设备间采用防静电地垫；铝棚板吊顶；照明采用LED灯。2匹超薄中央空调及来电自动重启、远程控制模块、工业级、管道式送风模式。交易区设备间均设有送风口、回风口，整体能量损失少，散冷、散热均匀，冷、热交换率高。交易间采用电锁及智能检测控制器，按钮控制交易区门进出交易区；280公斤磁力锁。根据进出门状态及工作状态，提示音自动播出，4路语音播放：1、进门语音 2、出门语音3、滞留语音。14、外部语音交易区人员操作时间过长或闲杂人等在交易区内，系统可自动检测，并发出提示语音，提示其离开。设有红外报警探测器、玻璃破碎探测器、震动探测器、感烟探测器，可防止企图通过暴力（钻、打击、锯等）进入保护门、窗或亭顶等，遇有此类情况可在亭体内通过报警输出组件报警，并将信号传输至中心报警。国内警银亭专业生产工厂，价格优势打造还是警银亭设备品牌。

设备采购电话：17080479328 QQ:3208642151