智能浊度控制器ZS-600

产品名称	智能浊度控制器ZS-600
公司名称	上海诺博环保科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:诺博科技 型号:ZS-600
公司地址	浦东新区建润路500号
联系电话	17317119569

产品详情

应用

广泛应用于污水处理、排放监控以及地表水、自来水水质监控等领域的浊度检测。

产品特点

内置气泡消除系统(流通式),提高测量精度和稳定性;

清洗维护非常简单,三个月校正一次;

重现性好,不受样品流速和压力的影响(投入式);

采用两点校正法;

大屏幕点阵液晶显示、中文菜单操作。

通讯功能(选配):具有rs-485通讯接口(modbus协议部分兼容),4~20 ma电流输出对应的浊度值可以任意设定。

看门狗功能:确保仪表不会死机。

核心器件均来自国外**品牌。

可恢复出厂设置。掉电保护 > 10年。

技术参数:

测量范围:流通式:1-10,0-20,0-100,0-200ntu

投入式: 0-500, 0-2000, 0~4000ntu

分辨率:0.01%

精 度:±1.0%fs

重复性: ±1.0%

控制接口:两组on/off继电器接点,分为高点、低点报警信号光电隔离输出。

信号隔离输出:光电耦合器隔离保护4~20ma信号输出。

继 电 器:继电器滞后量任意设定,继电器负载 3a 220vac/24vdc。

工作条件:环境温度为0~60 ,相对湿度 90%

输出负载:负载4-20ma

工作电压: 220vac10%、50/60hz

尺 寸:96×96×156 mm

开孔尺寸:91×91mm

重 量:0.9kg

防护等级:ip65

订购指南:1、根据环境选择合适测量范围

- 2、选择合适的安装方式
- 3、可定做英文仪表