

# 智能浊度控制器ZS-600

产品名称	智能浊度控制器ZS-600
公司名称	上海诺博环保科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:诺博科技 型号:ZS-600
公司地址	浦东新区建润路500号
联系电话	17317119569

## 产品详情

### 应用

广泛应用于污水处理、排放监控以及地表水、自来水水质监控等领域的浊度检测。

### 产品特点

内置气泡消除系统（流通式），提高测量精度和稳定性；

清洗维护非常简单，三个月校正一次；

重现性好，不受样品流速和压力的影响（投入式）；

采用两点校正法；

大屏幕点阵液晶显示、中文菜单操作。

通讯功能（选配）：具有rs-485通讯接口（modbus协议部分兼容），4~20ma电流输出对应的浊度值可以任意设定。

看门狗功能：确保仪表不会死机。

核心器件均来自国外\*\*品牌。

可恢复出厂设置。掉电保护 > 10年。

技术参数：

测量范围：流通式：1-10，0-20，0-100，0-200ntu

投入式：0-500，0-2000，0~4000ntu

分辨率：0.01%

精度：±1.0%fs

重复性：±1.0%

控制接口：两组on/off继电器接点，分为高点、低点报警信号光电隔离输出。

信号隔离输出：光电耦合器隔离保护4~20ma信号输出。

继电器：继电器滞后量任意设定，继电器负载 3a 220vac/24vdc。

工作条件：环境温度为0~60，相对湿度 90%

输出负载：负载4-20ma

工作电压：220vac10%、50/60hz

尺寸：96×96×156 mm

开孔尺寸：91×91mm

重量：0.9kg

防护等级：ip65

订购指南：1、根据环境选择合适测量范围

2、选择合适的安装方式

3、可定做英文仪表