

在线余氯分析仪余氯检测CL-8000

产品名称	在线余氯分析仪余氯检测CL-8000
公司名称	上海诺博环保科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:诺博科技 型号:CL-8000
公司地址	浦东新区建润路500号
联系电话	17317119569

产品详情

应用

广泛用于循环水自控加药、游泳池加氯控制以及饮用水处理厂、饮用水分布网、游泳池、医院废水、水质处理工程等对水溶液中的余氯含量进行连续监测和控制。

主要特点

采用进口元器件和余氯膜头。

大屏幕点阵液晶显示、中文菜单操作。

多参数同时显示：余氯值、次氯酸值、pH值、温度、输出电流等同时显示，直观易读，并有量程超限提示。

有恢复出厂设置功能。

手动/自动pH补偿功能和温度补偿功能。

通讯功能（选配）：具有RS-485通讯接口（Modbus协议部分兼容），4~20mA电流输出对应的余氯值可以任意设定。

光电隔离4~20mA电流输出。

看门狗功能：确保仪表不会死机。

核心器件均来自国外**品牌。

掉电保护 > 10年。

技术指标

测量范围：次氯酸 (hocl) : 0-10.00 mg/l , 余氯 : 0-20.00 mg/l , ph值 : 0-14ph,温度 : 0~60

分辨率 : 0.001mg/l,0.01mg/l,0.01ph,0.1

精度 : 优于 $\pm 2\%$ 或 ± 0.02 mg/l , $\pm 2\%$ 或 ± 0.02 mg/l , ± 0.05 ph, ± 0.5

手动/自动ph补偿功能 (0-14) 和温度补偿功能 (0~60) 。

控制接口 : 两组on/off继电器接点 , 分为高点、低点报警信号光电隔离输出。

信号隔离输出 : 光电耦合器隔离保护4 ~ 20ma信号输出

继电器 : 继电器滞后量任意设定 , 继电器负载 10a 220vac

工作条件 : 环境温度为0~60 ,相对湿度 90%

输出负载 : 负载4-20ma

输入阻抗 : 1×10^{12}

工作电压 : 220vac10%、50/60hz或者订购dc24v和dc12v供电

尺寸 : 96 × 96 × 115 mm

开孔尺寸 : 92 × 92mm

重量 : 0.9kg

防护等级 : ip65

(订购须知 : 1、可定做大量程如 : 0-100 mg/l以上 , 用cl-8000g。

2、传感器沉入式或者流通式安装

3、可定做英文仪表)