

入墙式48芯冷轧板光纤配线箱-新锐通信

产品名称	入墙式48芯冷轧板光纤配线箱-新锐通信
公司名称	慈溪市新锐通信设备厂
价格	1.00/个
规格参数	品牌:新锐 型号:齐全 材质:冷轧板
公司地址	宁波慈溪市观海卫镇卫东村
联系电话	0574—63613863 13326120056

产品详情

48芯光纤分线箱（室外、室内）

1室内型箱体采用电板材料，表面经静电喷塑处理，室外型箱体采用德国进口箱体（防护等级1P66),一流的工艺水准；

2可提供需12、24、48、72个光终端

点，并可实现光缆的直通和盘储；

3接续模块可抽出到箱体外操作，简单，方便；

4卡接式安装FC、SC两种适配器；

5确保光纤处于任何位置时，曲率半径大于40mm;

6有可靠的光缆固定、开剥、接地保护装置； 7可挂墙或挂杆安装。

光纤楼道箱技术参数：

配线容量（max）

8芯-12芯-16芯、24芯、32芯、36芯、48芯

工作环境温度 - 40 ~ + 60

环境湿度 95% (+ 40)

大气压力 70kPa ~ 106 kPa

光缆进入数量 1 × 2根 (下进缆)

皮纤进入数量 8 × 2根 (下进缆)

箱门开启角度 180 °

接地排耐电压水平 3000V (DC) /10mA/1min

产品特点：

- * 本产品由工程塑料阻燃ABS或聚碳酸酯材料经造粒后高温注塑成型，产品外型流畅，抗冲击能力强；
- * 采用翻板式结构，能高密度的配置端口和分光设施。
- * 双层结构设计，上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层；
- * 本产品为多用途配线设备，既能当光分线箱使用也能当光分路器箱使用，操作方便灵活。；
- * 符合(YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)

接入点设备。

适用多种使用场景：室内、室外、挂墙、挂杆、新老楼盘。

模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安装方便快捷，便于大规模施工。

分路器模块端口倾斜15°设计，走线路由顺畅。

系列化插片可积木化组合，扩容方便，投资节省。

皮线光缆采用专用卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便效率高。

工厂化皮线尾纤，实现高质量低成本快速部署。

配线光缆熔接

- a. 为方便熔接可将箱体取下操作，亦可单独将熔接盘取下操作；
- b. 将分路器模块旋转框向上取出箱体，并取下光缆穿线滑块，妥善放置；
- c. 开剥光缆，长度约1.5m，在光缆开剥处缠绕几圈绝缘胶布，再用喉箍进行紧固；
- d. 熔接配线光缆，按图4盘绕，操作完成后，将模块旋转框插入铰链旋转轴；
- e. 熔接后的SC尾纤连接器插入分路器输入端口，如暂不开通将其停放在“停泊区”；
- f. 进行光缆加强芯接地，将接地线从光缆入口引出接地；
- g. 固定好光缆穿线滑块，将箱体重新安装于墙体背板上。

新锐通信承诺售后服务！ 一、 产品到货3日内根据合同约定条款进行验收，发现货物存在质量问题的，本公司无偿提供退/换货服务，且货运费用本公司负责。 二、 若运输过程当中出现货品损坏，贵公司及时发现问题并同时告知运输公司与我公司联络人的，本公司无偿提供换货服务。 三、 以上服务最终解释权归本公司所有，如有问题请致电本公司