

脱硫泵参数40DTB20强能工业泵图 加工定制脱

产品名称	脱硫泵参数40DTB20强能工业泵图 加工定制脱
公司名称	石家庄强能工业泵制造有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:强能工业泵制造厂 型号:IL1934
公司地址	石家庄东开发区学苑路师大街9号
联系电话	13780311187

产品详情

【DT、TL系列脱硫泵概述】：DT、TL系列脱硫泵，是在ZM系列渣浆泵成功设计制造的经验基础上，针对我国工业烟气脱硫用泵的特点，吸收国内外同类产品的先进技术，精心研制的新一代系列脱硫泵。可用作石灰石浆液输送泵、石膏液排出泵、过滤机给料泵、吸收塔循环泵、回收泵等。

适合工况：

浆液PH值2.5~3，氯离子浓度 60000PPM

重量浓度 60%，介质温度 120

应用领域：

发电厂的吸收塔烟气脱硫工程，浆液循环。

石灰石浆液输送泵的结构特点

- (1) DT石灰石浆液输送泵为单级单吸式离心泵，该形式在实践中已证明特别适用于FGD装置吸收塔循环泵输送磨蚀性、腐蚀性浆体。
- (2) 叶轮、耐磨板不采用口环密封形式，口环的设置将会被浆体快速磨损，从而导致泵的效率快速下降。
- (3) 石灰石浆液输送泵具有轴向调节结构，叶轮能方便轴向调节保持叶轮与前盖板与耐磨板的间隙，从而保持泵的高效率。这是始终保持泵高效运行的最简便和最有效的办法。
- (4) 石灰石浆液输送泵的布置形式为“后拉式”结构。这样可使泵在拆卸叶轮、机械密封和轴组件时无

须拆卸泵的进出口管线。

(5) 轴承采用稀油润滑。轴承安装在有橡胶密封圈辅助密封的可拆卸轴承盒内，防止污物和水进入。

(6) 石灰石浆液输送泵泵轴为大直径、短轴头，可以减少轴在工作中的挠曲，从而延长密封的使用寿命。

石家庄强能工业泵制造有限公司专业生产DT脱硫泵以及过流部件。我公司产品销往全国各电厂、磷肥厂、化工厂、选矿场、航道局等企业，如需咨询请点击联系客服。

DT脱硫泵如果轴承与轴颈之间的相对运动是滚动，其间的摩擦是滚动摩擦，这种轴承叫做滚动摩擦轴承。或者简称滚动轴承。

所有的滚动轴承基本上是由内座圈、外座圈、滚动体及隔离罩等部分所组成。在轴承装配中，内座圈与轴颈配合，外座圈与轴承配合，滚动体则在内座圈与外座圈之间，利用滚动体来传递载荷，在工作时，滚动体与座圈产生相对运动，为了保持滚动体在座圈之间正常运动，用隔离罩使滚动体之间保持一定的距离，以防止滚动体在运动中发生互相碰撞的现象。