

渣浆泵参数32CAH强能工业泵多图 渣浆泵选型手

产品名称	渣浆泵参数32CAH强能工业泵多图 渣浆泵选型手
公司名称	石家庄强能工业泵制造有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:强能工业泵制造厂 型号:OF1251
公司地址	石家庄东开发区学苑路师大街9号
联系电话	13780311187

产品详情

渣浆泵密封圈介绍

渣浆泵的密封圈是装在与叶轮进口端相对应的泵壳上，它是用来防止叶轮出口的高压液体向进口端回流。如果密封圈与叶轮之间的间隙太大，就会有多量的液体漏回进口端而形成不断的循环，这样就使渣浆泵的实际排液量降低，并且多消耗了动力。若间隙太小，则密封圈就可能与叶轮发生摩擦，有时会引起振动。

石家庄强能工业泵制造有限公司 渣浆泵 泡沫泵 黄河吸沙泵 大型挖泥泵

渣浆泵在各个行业的应用：

渣浆泵主要为疏浚、矿山、冶金、市政、电力、煤炭、火电烟气脱硫、石油、化工、建材等行业输送含有磨蚀性固体颗粒的浆体。例如在矿厂选矿中浆液的输送，火电厂水力除灰，洗煤厂煤浆及重介输送，在化工产业中也可输送一些含有结晶的腐蚀性浆体。

另外在海水选砂领域，渣浆泵的应用领域也多了起来。但是在海水里选砂、河道里挖沙。渣浆泵称为砂砾泵、挖泥泵。虽然叫法不同，但是从结构特点和泵的性能特点原理来说，它们都可以称为渣浆泵。渣浆泵的用途广泛在不同行业中也广泛应用起来了。

耐磨渣浆泵-无堵塞渣浆泵-尾矿灰渣泵

石家庄强能水泵厂渣浆泵填料的分类

渣浆泵填料的种类很多，常用的有绞合填料、编结填料、塑性填料、金属填料四类。主要材质有石墨纺织填料、油浸石棉填料、聚四氟乙烯纤维填料、聚四氟乙烯浸渍石棉填料等。

- 1、泵在运行中，要注意填料盖部位的温度和渗漏。正常的填料渗漏应不超过每分钟10-20滴。
- 2、在泵运行中，若泵吸入空气或固体，会发出异常声响，并随之振动。
- 3、在泵运行中，如果备用机的逆止阀泄漏，而切换阀一直开着，要注意因逆流而使备用机产生逆转。
- 4、泵在正常运转中调节流量时，不能采用减少泵吸入管路阀门开度的方法来减小流量，否则会造成泵入口流量不足而使泵产生气蚀。
- 5、在渣浆泵运行中，对于需要冷却水的轴承，要注意水的温度、水量，设法使轴承温度保持在规定范围内。