

防爆门 钢质防爆门

产品名称	防爆门 钢质防爆门
公司名称	广东亚图股份有限公司
价格	3000.00/樘
规格参数	品牌:亚图 型号:防爆门 黄小姐:13790106068
公司地址	广东省东莞市东坑镇彭屋秤砣岭149号
联系电话	13790106068

产品详情

钢质防爆门

指用钢质材料做门框、门扇及骨架，门体内部可填充隔热材料，并配以铰链、锁、泄波装置、接地装置等锁组成的能有效抗静电、不产生闪爆点的门。名称代号为FBM.

钢质抗爆门

指用钢质材料做门框、门扇及骨架，门体内部可填充隔热材料，并配以特种铰链、多点连动锁点、抗暴插销、抗暴中挺、逃生锁、闭门器锁组成的能有效抗爆炸冲击波载荷的门。名称代号为KBM.

钢质泄爆门

指用钢质材料做门框、门扇及骨架，门体内部可填充隔热材料，并配以特种铰链、逃生锁、泄爆装置、闭门器锁组成的能有效倾泄爆炸冲击波载荷的门。名称代号为XBM.

钢质抗爆窗

指用钢质材料做窗框及横挺和竖挺，并配以能抗一定爆炸冲击波载荷玻璃体完整性要求的窗。名称代号为KBC.

钢质泄爆窗

指用钢质材料做窗框及横挺和竖挺，并配以能抗一定冲击波载荷的玻璃体或轻质材料、特种铰链、泄爆装置、防飞溅装置所组成能有效倾泄爆炸冲击波载荷完整性要求的窗。名称代号为XBC.

钢质防弹门窗

指用钢质材料做门、窗框及面板，并配以能抗子弹穿透和飞溅物的特种材料、特种配件等所组成的完整性要求的门窗。名称代号为FDM或FDC.

7.按抗爆力等级分为10KPa、20KPa、30KPa、40KPa、50KPa、60KPa、70KPa.....，可根据实际需要压力定。

8.抗爆门窗按有效抗冲击波载荷后的破坏程度分I、II、III、IV四个等级：

I级——门窗在设计值范围内有效抗冲击波载荷后门窗无损坏和变形，事后能继续使用；

II级——门窗在设计值范围内有效抗冲击波载荷后门窗有轻微变形，事后能开关；

III级——门窗在设计值范围内有效抗冲击波载荷后门窗变形，事后能打开；

IV级——门窗在设计值范围内有效抗冲击波载荷后门窗严重变形，事后不能有效打开和关闭