

300V20A高频脉冲开关电源报价 脉冲方波电源

产品名称	300V20A高频脉冲开关电源报价 脉冲方波电源
公司名称	四川凯德力电源设备有限公司
价格	面议
规格参数	输出电压:0-300V 输出电流:0-20A 输出功率:6000W
公司地址	成都市成华区建设南新路85号
联系电话	028-85883572 13882819521

产品详情

高频单脉电镀冲直流电源

我公司

的高频开关直流电源采用PWM脉宽调制技术，进口IGBT或MOSFET作为功率开关器件，体积小、重量轻、功能全、性能稳定可靠，生产工艺严格完善。电压适应范围宽；功率因素高，转换效率高，保护功能齐全，具有稳流限压、稳压限流、过流过压及过热等保护功能，具有工作状态指示及保护封锁指示，可附加计算机控制接口。输出电压电流数字指示，极大方便用户使用，有效提高产品质量，节能效果非常显著。电源采用强迫风冷或内循环水冷，可满负荷长时间使用，整机性能稳定可靠。可任意多台并联使用。LED双数码管显示输出电压、电流。使用简单直观。电源整机体积小、重量轻、外观精巧。

技术参数

品名	开关电源	
型号	SPWM	RFPWM

输入	相数	1相/3相		
	电压	220/380V		
	频率	50/60Hz		
	输入方式	国标/4线(3火1地)		
输出	波形	直线	脉冲方波	
	功率范围	0-2000KW		
	电压范围	0—5000V		
	电压稳定度	1%		
	电流范围	0—20000A		
	电流稳定度	1%		
	频率	/	20Hz-100KHz	
	占空比	/	0-100%	
	效率	90%		
	控制	功率	恒功限功控制，可本地控制也可通过0-10V或4-20mA模拟量控制	
		电压	恒压限压控制，可本地控制也可通过0-10V或4-20mA模拟量控制	
电流		恒流限流控制，可本地控制也可通过0-10V或4-20mA模拟量控制		
频率		/	连续可调或固定输出	

	占空比	/	分段可调或固定输出
	换相	手动/自动	
	定时	0-9999s	
保护	具备缺相、断水、过热、过压、过流、短路、超载等保护功能		
冷却	风冷/水冷/油浸水冷		
外型	外壳	台式/立式	
	尺寸(W*D*H)	420*420*150(3KW以下)	
重量	10Kg-200Kg		