# 智能PH ORP控制器 NP-1806

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 智能PH ORP控制器 NP-1806 |
| 公司名称 | 上海诺博环保科技有限公司 |
| 价格 | .00/套 |
| 规格参数 | 品牌:诺博科技<br>型号:NP-1806 |
| 公司地址 | 浦东新区建润路500号 |
| 联系电话 | 17317119569 |

# 产品详情

应用

广泛应用于废水处理、纯净水、循环水、锅炉水等系统以及电子、养殖、食品、印染、电镀、制药、发酵、化工等制程领域的ph/orp值在线检测，在地表水及污染源排放等环境监测及远程系统应用中
功能强大。

主要特点

◇大屏幕点阵液晶显示、中文菜单操作、多参数同时显示。

◇自动温度补偿功能。

◇通讯功能：具有rs-485通讯接口（modbus协议部分兼容）（选配），可转换rs-232。4～20
ma电流输出对应的ph值可以任意设定。

◇可选配本公司上位机在线采集软件，进行数据采集和处理。

◇记事本：ph/orp模式分别能存储50个测量数据，用户可以根据需要记录测量数据。

◇自动识别标准液，可恢复出厂设置。

◇看门狗功能：确保仪表不会死机。

◇掉电保护＞10年。

◇核心部件来自国外著 名品牌。

◇历史曲线（选配）：ph/orp模式分别能记录50组的历史数据（采样间隔1-240分），并具有查询功能。

◇可以修正ph值和温度值

技术指标

◇测量范围：-2.00~16.00ph，-1999~+1999mv (orp)，-10~130.0°C

◇分 辨 率：0.01ph，1mv，0.1°C

◇精　度：±0.02 ph，±1mv，±0.3°C

◇稳 定 性：≤0.01ph/24h

◇ph标准液：6.86/4.00/9.18　7.00/4.00/10.01

◇温度补偿：0～99.9°C(ph) pt1000

◇ph校正范围：零点±1.45ph；斜率±30%

◇控制接口：两组on/off继电器接点，分为高点、低点报警控制。

◇信号隔离输出：4～20ma隔离保护输出

◇继 电 器：继电器滞后量任意设定，继电器负载 10a 220vac

◇工作条件：环境温度为0~60°C,相对湿度≤90%

◇输入阻抗：≥1×1012ω

◇输出负载：负载4-20ma

◇工作电压：220vac10%、50/60hz 或者订购dc24v和dc12v供电

◇尺　寸：96×96×115mm

◇开孔尺寸：92×92mm

◇重　量：0.9kg

◇安装方式：盘面安装

◇防护等级：ip65

订购指南：1、根据环境选择合适电极

2、选择合适的安装方式

3、可定做英文仪表