双路直流稳压电源60V6A 高精度低纹波电源

产品名称	双路直流稳压电源60V6A 高精度低纹波电源
公司名称	四川凯德力电源设备有限公司
价格	800.00/台
规格参数	输出电压:0-60V 输出电流:0-6A 输出功率:360W
公司地址	成都市成华区建设南新路85号
联系电话	028-85883572 13882819521

产品详情

双路直流稳压电源KDL-6006DA特点:

固定电压与固定电流操作功能

低涟波与低噪音

具可选择连续或动态负载

超载与极性反向保护功能

3位半LED显示

自动Tracking,串并联操作(仅对双路电源)

线形直流稳压电源RLD2020规格说明:

输入电压:220V±10%:50Hz±2Hz,

输出电压:0～60V

输出电流:0～3A

电源效应:CV≤0.01%+3mV

CC≤0.2%+3mA

负载效应: CV≤0.01%+3mV (额定电流≤3A)

≤0.01%+5mV (额定电流＞3A)

CC≤0.2%+3mA

纹波与噪声:CV≤1mVrms

CC≤3mArms

保护:电流限制保护、短路保护、过压保护;

电压指示精度:LED±1%+1个字;指标2.5级

电流指示精度: LED±2%+1个字;指标2.5级

使用环境:0～40°C;相对湿度:＜90%RH

电源操作模式(针对双路电源,单入输出电源无此功能)

单独	两组可调与一组5V/3A固定输出
	输出由0到额定电压及0到额定电流
串联	在额定电流下,输出由0到两倍额定电压
并联	在额定电压下,输出由0到两倍额定电流

双路直流稳压电源KDL-6006DA技术规格:

型号	输出电压	输出电流	尺寸	型号	输出电压	输出电流	尺寸
KDL2020DA	0～20V	0～20A	CC13	RLD3003D	0～30V*2,5V	0～3A*2,3A	CC13
KDL3006DA	0～30V	0～6A	CC13	RLD3006D	0～30V*2,5V	0～6A*2,3A	CC13
KDL3010DA	0～30V	0～10A	CC13	RLD3010D	0～30V*2,5V	0～10A*2,3A	CC13
KDL3020DA	0～30V	0～20A	CC13	RLD3020D	0～30V*2,5V	0～20A*2,3A	CC14
KDL6006DA	0～60V	0～60A	CC13	RLD6003D	0～60V*2,5V	0～3A*2,3A	CC13
KDL6010DA	0～60V	0～10A	CC13	RLD6006D	0～60V*2,5V	0～6A*2,3A	CC14

另:可以接受特殊规格电源的制作

尺寸说明:(W*H*Dmm):CC14:250×140×450(不含脚垫) CC13: 250×140×300(不含脚垫)

尺寸若有变更:恕不另行通知

注:我公司还生产:电镀电源,老化电源,腐蚀电源，化成电源,渡膜电源,电压最大可做0～600V,电流:0～10000A.